







Time®, Time® Arbo

Zásuvky

| Radenie | Názov | Farba | Objedn. kód | Jednot. bal. ks | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|---|
| Pre dizajn | Technické údaje | | Kompletnosť | | |
| | Zásuvka centrálneho vysávania Zásuvka je určená pre systémy centrálneho vysávania s trubicami s priemerom 51 mm (s kónickou koncovkou s dĺžkou 32 až 36 mm a priermi 37,5/37,0 až 38,5/38 mm). Pre vysávacie jednotky s podtlakom 10 - 45 kPa. Základňa je súčasťou dodávky. | biela / ľadová biela biela / biela titánová lungo / mliečna biela starostrieborná šampanská antracitová ocelová | 5530E-A67107 01 5530E-A67107 03 5530E-A67107 08 5530E-A67107 26 5530E-A67107 32 5530E-A67107 33 5530E-A67107 34 5530E-A67107 36 | 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 |  |
| Time® Time® Arbo | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 | | |
| 2P+PE | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami | biela / ľadová biela biela / biela titánová lungo / mliečna biela starostrieborná šampanská antracitová ocelová | 5519E-A02357 01 5519E-A02357 03 5519E-A02357 08 5519E-A02357 26 5519E-A02357 32 5519E-A02357 33 5519E-A02357 34 5519E-A02357 36 | 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 |  |
| Time® Time® Arbo | Bezskrútkové pripojenie vodičov. IP 40 16 A, 250 V AC | | 1 2 3 4 5 6 7 8 | | |
| 2P+PE | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s popisovým poľom | biela / ľadová biela biela / biela titánová lungo / mliečna biela starostrieborná šampanská antracitová ocelová | 5519E-A02352 01 5519E-A02352 03 5519E-A02352 08 5519E-A02352 26 5519E-A02352 32 5519E-A02352 33 5519E-A02352 34 5519E-A02352 36 | 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 |  |
| Time® Time® Arbo | Bezskrútkové pripojenie vodičov. IP 40 16 A, 250 V AC | | 1 2 3 4 5 6 7 8 | | |
| 2P+PE | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s viečkom | biela / ľadová biela biela / biela titánová lungo / mliečna biela starostrieborná šampanská antracitová ocelová | 5519E-A02397 01 5519E-A02397 03 5519E-A02397 08 5519E-A02397 26 5519E-A02397 32 5519E-A02397 33 5519E-A02397 34 5519E-A02397 36 | 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 |  |
| Time® Time® Arbo | Bezskrútkové pripojenie vodičov. IP 40 16 A, 250 V AC | | 1 2 3 4 5 6 7 8 | | |
| 2x(2P+PE) | Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou ¹⁸⁾ | biela / ľadová biela biela / biela titánová lungo / mliečna biela starostrieborná šampanská antracitová ocelová | 5513F-C02357 01 5513F-C02357 03 5513F-C02357 08 5513F-C02357 26 5513F-C02357 32 5513F-C02357 33 5513F-C02357 34 5513F-C02357 36 | 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 |  |
| Time® | Bezskrútkové pripojenie vodičov. IP 40 16 A, 250 V AC | | 1 2 3 4 5 6 7 8 | | |
| 2P+PE | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s USB nabíjaním Na súčasné používanie zásuvky a nabíjanie mobilného koncového zariadenia so štandardným nabíjacím rozhraním podľa STN EN 62684 pomocí USB kábla typu A. Elektronická ochrana pred skratom a preťažením. Výstupné napätie: 5 V DC ± 5 % (SELV) Menovitý prúd USB zásuvky: 700 mA Vlastná spotreba: 0,1 W Vstavaná hĺbka: 35 mm Nie je možné používať na dátový prenos. | biela / ľadová biela biela / biela titánová lungo / mliečna biela starostrieborná šampanská antracitová ocelová | 5569E-A02357 01 5569E-A02357 03 5569E-A02357 08 5569E-A02357 26 5569E-A02357 32 5569E-A02357 33 5569E-A02357 34 5569E-A02357 36 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |
| Time® Time® Arbo | Bezskrútkové pripojenie vodičov. 16 A, 250 V AC | | 1 2 3 4 5 6 7 8 | | |

Poznámky:

¹⁸⁾ Prístroj je určený na montáž do elektroinštalčných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do dutých priečok použite krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodáva KOPOS KOLÍN a.s.).