

strukturovaný kabelážní systém LCS³ Cat. 5e Program Mosaic™

zásuvky RJ



0 765 52



0 794 55

Zásuvky RJ 45 vybavené beznástrojovým modulem LCS³. Podpora všech protokolů až po 1GBase-T (Gigabit Ethernet). Šířka přenosového pásma 100 MHz. Oblé PIN-y pro bezpečné napájení aktivních zařízení do 25,5 W ve smyslu standardu PoE+ IEEE 802.3at 2009. Testované nad rámec IEC 60512-99-001: 2 500 zapojení/odpojení patch kabelu při 50 W. Asymetrické PIN-y pro minimalizaci NEXT. IDC nasunuté do desky plošných spojů. Možno použít kabely s pevným vodičem AWG 22 až 25 a pleteným vodičem AWG 26. Možnost znovuzapojení vodičů: 5x. Kontakty modulů s dvojitým barevným kódem T568A/B. Vybavené držákem etiket, etiketa součástí balení. V souladu s normami ISO/IEC 11801, vydání 2, dodatek 2, STN EN 50173-2 a ANSI/TIA 568 C.

Bal. Obj. č. Mosaic - zásuvky RJ 45 Cat. 5e

| Bal. | Obj. č. | Popis |
|------|----------|--|
| | | FTP |
| | | 1 modul |
| 1 | 0 765 52 | <input type="checkbox"/> Bílá |
| 1 | 0 794 52 | <input type="checkbox"/> Hliník |
| | | 2 moduly |
| 1 | 0 765 55 | <input type="checkbox"/> Bílá |
| 1 | 0 794 55 | <input type="checkbox"/> Hliník |
| | | UTP |
| | | 1 modul |
| 1 | 0 765 51 | <input type="checkbox"/> Bílá |
| 1 | 0 794 51 | <input type="checkbox"/> Hliník |
| | | 2 moduly |
| 1 | 0 765 54 | <input type="checkbox"/> Bílá |
| 1 | 0 794 54 | <input type="checkbox"/> Hliník |
| | | 2 moduly, konektor pod úhlem 45° |
| 1 | 0 765 01 | <input type="checkbox"/> Bílá |
| | | 2 moduly, 2 konektory pod úhlem 45° |
| 1 | 0 765 02 | <input type="checkbox"/> Bílá |
| | | 2 moduly, uzamykatelná |
| | | Dodává se s 2 klíči pro 5 zásuvek. |
| 5 | 0 765 97 | <input type="checkbox"/> Bílá |
| | | Zásuvka RJ 45 s patch kabelem |
| | | Datová zásuvka s integrovaným samonavíjecím patch kabelem (0,9 m). Vhodná zejména do hotelových pokojů. Velikost: 4 moduly vertikálně. |
| 1 | 0 765 31 | Zásuvka FTP |
| 1 | 0 765 30 | Zásuvka UTP |

Keystony Cat. 5e do jiných designů

| | | |
|----|----------|---|
| | | Beznástrojové moduly LCS ³ ve formátu keystone. Slouží na ukončení systému LCS ³ v designech jiných výrobců. Nevhodné na osazení do patch panelů. |
| 10 | 0 331 80 | Modul RJ 45 LCS ² typ 1, Cat. 5e UTP, černý |
| 10 | 0 331 60 | Modul RJ 45 LCS ² typ 1, Cat. 5e UTP, bílý |
| 10 | 0 765 87 | Modul RJ 45 LCS ² typ 2, Cat. 5e UTP |

zásuvky s vyšším krytím, adaptéry pro datové konektory



0 695 81 + 0 696 81



0 904 67

| Bal. | Obj. č. | Popis |
|------|----------|---|
| | | Zásuvky s vyšším krytím |
| | | Ochrana proti vodě a prachu. Do průmyslového prostředí. |
| | | IP 66 – IK 08 |
| | | Povrchová zásuvka s 1 modulem Cat. 6 FTP. Splňuje krytí i při zapojeném patch kabelu. |
| 1 | 0 904 67 | Zásuvka Plexo 1 x Cat.6 FTP |
| | | IP 55 – IK 07 krytky |
| | | V případě zavřeného krytu (tj. bez kabelu). Osaditelné 1 datovými zásuvkami Mosaic™. S kouřovým krytem |
| 1 | 0 695 80 | |
| | | S kouřovým krytem – uzamykatelná nástrojem obj. č. 0 919 45 |
| 1 | 0 695 79 | |
| | | Nástroj na uzamčení/odemčení obj. č. 0 695 79 |
| 1 | 0 919 45 | |
| | | IP 44 – IK 07 krytka |
| | | Krytí IP 44 i v případě zapojeného patch kabelu. Osaditelná 1 zásuvkou Mosaic™. |
| 1 | 0 695 81 | Adaptér IP 44 |
| | | Montážní rámeček pro zapuštěnou montáž. Pro krytky IP 44 a IP 55. |
| 1 | 0 696 81 | |
| | | Montážní rámeček pro povrchovou montáž. Pro krytky IP 44 a IP 55. |
| 1 | 0 696 51 | |
| | | IP 20 – IK 10 zásuvka |
| | | Antivandal zásuvka s 1 modulem Cat. 6 FTP pod/na omítku. Nutno osadit do montážní desky Mosaic™ obj. č. 0 802 51. |
| 1 | 0 778 91 | Zásuvka Soliroc 1 x Cat.6 FTP |
| | | Montážní rámeček pro zásuvku IK 10 |
| 1 | 0 778 51 | |
| | | Povrchová krabice pro zásuvku IK 10 |
| 1 | 0 778 90 | |
| | | IP 55 – IK 10 antivandal adaptér Mosaic™ |
| | | Adaptér Soliroc pro přístroje Mosaic™. Určený pro 2-modulové přístroje Mosaic™ (kromě některých speciálních funkcí). Nutno osadit do montážní desky Mosaic™ obj. č. 0 802 51. |
| 1 | 0778 84 | Adaptér s uzamykatelnou klapkou |
| 1 | 0778 80 | Adaptér s klapkou |