

Příslušenství ke vstupním systémům

- elektrické otvírače dveří jsou součástí zabezpečovacích systémů
- často doplněné o kódové klávesnice nebo čtečky otisků prstů
- po odsouhlasení vstupu se automaticky otevře dveřní zámek
- klávesnice se 2 relé, možná i integrovaná čtečka RFID klíčenek
- kapacita paměti až 1 000 kódů

produkt: zámek = typ: univerzální = napájení: 12 V AC/DC (není součástí balení) = rozměr: 28 × 20 × 75 mm =
prodejní obal: 1 ks, krabice

**C0023**

1/-/-/30

28 04 000 011

C0023

produkt: zámek = typ: s mechanickým přepínáním, poloha OTEVŘENO - stálý průchod = napájení: 12 V AC/DC
(není součástí balení) = rozměr: 28 × 20 × 75 mm = prodejní obal: 1 ks, krabice

**C0024**

1/-/-/30

28 04 000 013

C0024

produkt: zámek = typ: s momentovým kolíkem, po el. impulzu poloha OTEVŘENO, po průchodu dveřmi poloha
ZAVŘENO = napájení: 12 V AC/DC (není součástí balení) = rozměr: 28 × 20 × 75 mm = prodejní obal: 1 ks,
krabice

**C0025**

1/-/-/30

28 04 000 014

C0025

produkt: kódová klávesnice = počet spínacích relé: 2 = počet kódů: až 1 000 = napájení: 12–24 V AC/DC (není
součástí dodávky) = rozměr: 34 × 76 × 120 mm = prodejní obal: 1 ks, krabice

**H8010**

1/-/-/24

30 80 000 010

H8010

produkt: kódová klávesnice se čtečkou RFID = počet spínacích relé: 2 = počet kódů: až 1 000 = napájení: 12–24 V AC/DC (není součástí dodávky) = rozměr: 34 × 76 × 120 mm = prodejní obal: 1 ks, krabice

**H8011**

1/-/-/24

30 80 000 011

H8011

produkt: RF ID klíčenka = rozměr: 28 × 7 mm = prodejní obal: 1 ks, sáček

**H8013**

1/-/-/100

30 80 000 013

H8013

produkt: Wi-Fi dveřní/okenní senzor = připojení: Wi-Fi = aplikace pro vzdálenou správu: Android, iOS = hlasitá siréna: ano = režimy alarmu: tichý, hlasitý alarm, indikace nedovření dveří = napájení: 2× AA baterie = prodejní obal: 1 ks, krabice

**H8108**

1/-/-/24

30 81 000 008

H8108



vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz = určeno pro: univerzální = výstupní napětí: 12 V DC = výstupní proud: max. 5 000 mA = rozměr konektoru: 5,5 × 2,1 mm = typ napájení: kabel s DC konektorem = rozměr: 53 × 120 × 31 mm = prodejní obal: 1 ks, krabice

**H7000**

1/-/-/50

30 70 000 000

H7000

vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz = ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu = určeno pro: univerzální = LED indikace = výstupní napětí: 12 V DC = výstupní proud: max. 3 000 mA = typ napájení: svorkovnice = rozměr: 60 × 45 × 76 mm = prodejní obal: 1 ks, krabice

**H7001**

1/-/-/60

30 70 000 001

H7001

vstupní napětí: 100-240 V~ 50/60 Hz = určeno pro: zdroj pro videotelefony RL EMOS = výstupní napětí: 12 V DC
= výstupní proud: max. 2 000 mA = rozměr: 35 × 50 × 80 × mm = prodejní obal: 1 ks, krabice



H7006	1/-/-/80
30 70 000 006	H7006

Bezdrátové zvonky

Bezdrátové zvonky

- domovní zvonky EMOS mají přijímač do zásuvky nebo na baterie
- jsou spárované už z výroby, nebo je spárujete za pár vteřin sami
- nové modely s opakovačem signálu – nekonečný dosah
- s 1 nebo 2 voděodolnými tlačítky, možnost přidat další tlačítka
- regulace hlasitosti, optická signalizace a až 52 melodií

dosah tlačítka: 120 m = počet melodií: 16 = způsob párování: automatické párování – self-learning = speciální funkce: USB výstup – 2 A, funkce repeater – umožňuje prodloužit dosah tlačítka o několik stovek metrů navíc = optická signalizace na zvonku = optická signalizace na tlačítku = maximální hlasitost zvonění: 85 dB = možnost přidat další tlačítka: ano, max. 8 = počet tlačítek v balení: 1 ks = přídatné (náhradní) tlačítka: P5760T = voděodolné tlačítka = napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) = počet přijímačů v balení: 1 ks = regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní = napájení hlavní jednotky: 230 V DC



P5760	1/-/5/10
34 02 060 000	P5760



dosah tlačítka: 120 m = počet melodií: 16 = způsob párování: automatické párování – self-learning = speciální funkce: funkce repeater – umožňuje prodloužit dosah tlačítka o několik stovek metrů navíc. = optická signalizace na zvonku = optická signalizace na tlačítku = maximální hlasitost zvonění: 85 dB = možnost přidat další tlačítka: ano, max. 8 = počet tlačítek v balení: 1 ks = přídatné (náhradní) tlačítka: P5760T = voděodolné tlačítka = napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) = počet přijímačů v balení: 1 ks = regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní = napájení hlavní jednotky: 3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)



P5763	1/-/5/10
34 02 060 001	P5763

