



Základní popis

Rad	Acti 9
Názov produktu	Acti 9 ID K
Typ produktu alebo komponentu	Proudový chránič (RCCB)
Skrátený názov zariadenia	ID K
Poles description	2P
Umístění nulového vodiče	Vlevo
[In] jmenovitý proud	25 A
Typ siete	AC
Citlivost chrániče	30 mA
Doba zpoždění spouště proud. chrániče	Mžiková
Třída proudového chrániče	Type AC
Kvalitné štítky	VDE

Doplňky

Umístění zařízení v systému	Výstup
Frekvencia siete	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	220...240 V AC 50 Hz
Provedení proudového chrániče	Napětově nezávislý
Jmenovitá vypínací a zapínací schopnost	Idm 500 A Im 500 A
Jmenovitý podmíněný zkratový proud	GL63: Inc 4,5 kA K60: Inc 6 kA
[Ui] jmenovité izolační napětí	440 V AC 50 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Signalizace polohy kontaktu	Ne
Typ kontroly	Páčka
Mounting mode	Nacvaknutím

Mounting support	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	4
Výška	81 mm
Šírka	36 mm
Hĺbka	68 mm
Čistá hmotnosť	0,18 kg
Barva	White
Mechanická trvanlivosť	5000 cykly
Elektrická životnosť	AC-1: 2000 cykly
Připojení - svorky	Biconnect horní nebo dolní1...35 mm ² pevný Biconnect horní nebo dolní1...25 mm ² pružnosť
Délka odizolování vodiče	14 mm for top or bottom connection
Krouticí moment	3,5 N.m horní nebo dolní

Prostředí

Standards	EN/IEC 61008-1
Stupeň krytí IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Pollution degree	2
Elektromag.Kompatibilita	8/20 µs impulzní výdržné, 200 A vyhovuje EN/IEC 61008-1
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...40 °C
Teplota okolitého vzduchu na skladovanie	-30...70 °C

Balenie

Hmotnosť balenia 1	203 g
Hmotnosť balenia 2	1,283 kg
Hmotnosť balenia 3	12,034 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	Deklarácia REACH
Smernica EÚ RoHS	Súlad Deklarácia EÚ RoHS
Neobsahuje ortuť	Áno
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	Áno
Nariadenie RoHS Číny	Deklarácia RoHS Číny Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	Environmentálny profil produktu
OEEZ	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzovať do odpadkových košov.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------