



Základní popis

| | |
|--------------------------------|--|
| Používané zariadenia | Distribuce |
| Rad | Acti 9 |
| Názov produktu | Acti 9 K60 |
| Typ produktu alebo komponentu | Miniaturní jistič |
| Skrátený názov zariadenia | K60N |
| Poles description | 3P |
| Počet chráněných pólů | 3 |
| [In] jmenovitý proud | 20 A |
| Typ siete | AC |
| Provedení jednotky spouští | Nadproudová-zkratová |
| Typ charakteristiky | B |
| Vypínací schopnosť | 6000 A Icn při 400 V AC 50/60 Hz vyhovuje EN/IEC 60898-1 |
| Kategorie použití | Kategorie A vyhovuje IEC 60947-2 |
| Vhodnosť pro bezpečné odpojení | Yes conforming to EN/IEC 60898-1 |
| Štandardy | EN/IEC 60898-1 |
| Certifikácia výrobkov | OVE VDE |

Doplňky

| | |
|---|---|
| Frekvencia siete | 50/60 Hz |
| Mez vypnutí zkratové spouště | 3...5 x In |
| [Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnosť | 6000 A 100 % conforming to EN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz |
| Třída omezení | 3 conforming to EN/IEC 60898-1 |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1 |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV conforming to EN/IEC 60898-1 |
| Signalizace polohy kontaktu | Ne |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Typ kontroly | Páčka |
| Miestna signalizácia | Ne |
| Mounting mode | Pevná |
| Mounting support | Lišta DIN |
| Kompatibilita hřebenové propoj. lišty | Dolní strana: Biconnect |
| Rozteč 9 mm | 6 |
| Výška | 81 mm |
| Šírka | 54 mm |
| Hĺbka | 70 mm |
| Čistá hmotnosť | 0,36 kg |
| Barva | White |
| Mechanická trvanlivosť | 20000 cykly |
| Elektrická životnosť | 20000 cycles |
| Připojení - svorky | Tunelové svorky (přirazené) 0,5...35 mm ² pevný Tunelové svorky (nadřazené) 0,5...35 mm ² pevný Tunelové svorky (přirazené) 0,5...25 mm ² pružnosť Tunelové svorky (nadřazené) 0,5...25 mm ² pružnosť |
| Délka odizolování vodiče | 14 mm pro horní nebo dolní připojení |
| Krouticí moment | 3.5 N.m top or bottom |
| Proudový chránič | Ne |

Prostředí

| | |
|--|--|
| Stupeň krytí IP | IP20 vyhovuje IEC 60529 |
| Pollution degree | 2 conforming to IEC 60898-1 2 vyhovuje EN 60898-1 |
| Overvoltage category | II |
| Tropikalizace | 2 conforming to IEC 60068-1 |
| Relativní vlhkost | 95 % při 55 °C |
| Operating altitude | 0...2000 m |
| Teplota okolitého vzduchu na prevádzku | -25...70 °C |
| Teplota okolitého vzduchu na skladovanie | -40...70 °C |

Balenie

| | |
|--------------------|-------|
| Hmotnosť balenia 1 | 321 g |
|--------------------|-------|

Nabídka udržateľnosti

| | |
|---|--|
| Stav udržateľnej ponuky | Produkt Green Premium |
| Nariadenie REACH | Deklarácia REACH |
| Smernica EÚ RoHS | Súlad Deklarácia EÚ RoHS |
| Neobsahuje ortuť | Áno |
| Informácie o výnimke zo smernice RoHS | Áno |
| Nariadenie RoHS Číny | Deklarácia RoHS Číny Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu. |
| Zverejňovanie informácií o životnom prostredí | Environmentálny profil produktu |
| OEEZ | Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzovať do odpadkových košov. |

Záruční lhůta

| | |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|