

	SVORKA				IZOLAČNÉ PRÍSLUŠENSTVO		PREPOJOVACIE PRÍSLUŠENSTVO			MERANIE	SÚVICIACE PRODUKTY					
	Menovitý prierez vodiča (mm ²)	Šírka (mm)	Farba	Obj. č.	Bočnice	Oddeľovacie priehradky	Prepojenie 2 svoriek	Prepojenie 3 svoriek	Prepojenie 10 svoriek červ.			Prepojenie 10 svoriek modr.	Meracia sonda			
	4	5	●	0 372 60	0 375 86	0 375 95	0 375 02		0 375 01	0 375 00	0 375 27	 Ukončovacie zarážky (str. 280)				
			●	0 372 00												
			●	0 372 20												
	4	6	●	0 372 61	Integrované	0 375 95			0 375 04	0 375 03	0 375 27					
			●	0 372 01												
			●	0 372 21												
	6	8	●	0 372 62	Integrované		0 375 08	0 375 07			0 375 27					
			●	0 372 02												
	10	10	●	0 372 63	Integrované											
			●	0 372 03												
	16	12	●	0 372 64	Integrované											
			●	0 372 04												
	4	5	●	0 372 40	0 375 87	0 375 95	0 375 02		0 375 01	0 375 00	0 375 27		 Nožové prepojovacie mostíky a odpojovače (str. 281)			
			●	0 372 41												
			●	0 372 42												
4	6	●	0 372 43	Integrované	0 375 95	0 375 05		0 375 04	0 375 03	0 375 27						
		●	0 372 44													
4	5	●	0 372 46	0 375 88	0 375 95	0 375 02		0 375 01	0 375 00	0 375 27						
		●	0 372 47													
4	6	●	0 372 69	Integrované		0 375 05		0 375 04	0 375 03	0 375 27						
		●	0 372 09													
4	5	●	0 372 67	0 375 89	0 375 96	0 375 02		0 375 01	0 375 00	0 375 27 ⁽²⁾						
		●	0 372 07													
4	6	●	0 372 68	Integrované	0 375 96	0 375 05		0 375 04	0 375 03	0 375 27 ⁽²⁾						
		●	0 372 08													
	4	5		0 372 70	0 375 86						 Hriadel pre spoločné ovládanie odpojovacích svoriek (str. 281)					
	4	6		0 372 71	Integrované											
	6	8		0 372 72												
	10	10		0 372 73												
	16	12	●	0 372 74												
4	5		0 372 10	0 375 87							 Signalizácia pretavenia poistky (str. 281)					
4	6		0 372 11	Integrované												
4	5		0 372 12	0 375 88												
4	6		0 372 79	Integrované												
2,5	6	●	0 372 80	0 375 90		0 375 05		0 375 04	0 375 03	0 375 27	 Prípojenie tienenia kábľa (str. 281)					
		●	0 372 81													
		●	0 372 81 + 0 375 24/25 ⁽³⁾													
		●	0 372 82													
		●	0 372 83													
		●	0 372 84									0 375 90	0 375 05	0 375 04	0 375 03	0 375 27
		●	0 372 85									0 375 90	0 375 05	0 375 04	0 375 03	
●	0 372 86	0 375 90	0 375 05	0 375 04	0 375 03	0 375 27										
4	5	●	0 372 54	0 375 88	0 375 95	0 375 02		0 375 01	0 375 00		 CAB 3 (str. 289)					
		●	0 372 55	0 375 89	0 375 96	0 375 02		0 375 01	0 375 00							
		●	0 372 56	0 375 89	0 375 96	0 375 02 ⁽²⁾		0 375 01 ⁽²⁾	0 375 00 ⁽²⁾							

Viking™ 3 radové svorky pružinové (pokračovanie)



0 372 80 + autopoiistka

0 372 81

0 372 81 + 0 375 24
(signalizácia pretavenia poistky)

0 372 82 + 0 372 83 + 0 372 85



0 372 84



0 372 54

Technické charakteristiky (str. 284)

Systém pripojenia bezskrútkovou pružinovou svorkou z nehrdzavejúcej ocele.
Automatické pripojenie pevného vodiča alebo pleteného vodiča s dutinkou zasunutím – na všetky svorky šírky 5 alebo 6 mm.
2 nezávislé zóny prepájania na rovnaký potenciál (na svorky šírky 5, 6 alebo 8 mm).
Montáž na symetrické DIN lišty EN 60715 hĺbky 7,5 mm alebo 15 mm.

Bal.	Obj. č.	Odpojovacie svorky												
		Prepojenie pomocou nožového prepájacieho mostíka alebo miniatúrneho odpojovača. Rozpojená, na doplnenie prepájacieho príslušenstva Prepojenie pomocou miniatúrneho odpojovača, nožovej autopoiistky alebo nožového prepájacieho mostíka obj. č. 0 375 15/16/17/18.												
20	0 372 80	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Farba</th> <th>Menovitý prierez (mm²)</th> <th>Pevný vodič (mm²)</th> <th>Kapacita Pletený vodič (mm²)</th> <th>Pletený vodič s dutinkou (mm²)</th> <th>Šírka (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Šedá</td> <td>2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> Na poistku 5 x 20 s nožovým prepájacím mostíkom	Farba	Menovitý prierez (mm ²)	Pevný vodič (mm ²)	Kapacita Pletený vodič (mm ²)	Pletený vodič s dutinkou (mm ²)	Šírka (mm)	Šedá	2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	6
Farba	Menovitý prierez (mm ²)	Pevný vodič (mm ²)	Kapacita Pletený vodič (mm ²)	Pletený vodič s dutinkou (mm ²)	Šírka (mm)									
Šedá	2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	6									
20	0 372 81	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Šedá</td> <td>2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> Na N vodič s nožovým prepájacím mostíkom	Šedá	2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	6						
Šedá	2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	6									
20	0 372 82	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Šedá/modrá</td> <td>2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> Obyčajná s nožovým prepájacím mostíkom	Šedá/modrá	2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	6						
Šedá/modrá	2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	6									
20	0 372 83	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Šedá</td> <td>2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> Obyčajná s miniatúrnym odpojovačom	Šedá	2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	6						
Šedá	2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	6									
20	0 372 84	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Šedá</td> <td>2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> Na obvody trvalo pod napätím s nožovým prepájacím mostíkom Obvod zostáva pod napätím aj v prípade vypnutia hlavného ističa.	Šedá	2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	6						
Šedá	2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	6									
20	0 372 85	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Oranžová</td> <td>2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> Na obvody trvalo pod napätím s miniatúrnym odpojovačom Obvod zostáva pod napätím aj v prípade vypnutia hlavného ističa.	Oranžová	2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	6						
Oranžová	2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	6									
20	0 372 86	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Oranžová</td> <td>2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Oranžová	2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	6						
Oranžová	2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	6									

Bal.	Obj. č.	Špeciálne funkcie												
		2 vstupy - 2 výstupy, s diódou												
60	0 372 54	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Farba</th> <th>Menovitý prierez (mm²)</th> <th>Pevný vodič (mm²)</th> <th>Kapacita Pletený vodič (mm²)</th> <th>Pletený vodič s dutinkou (mm²)</th> <th>Šírka (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Šedá</td> <td>4</td> <td>0,5 - 6</td> <td>0,5 - 4</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Farba	Menovitý prierez (mm ²)	Pevný vodič (mm ²)	Kapacita Pletený vodič (mm ²)	Pletený vodič s dutinkou (mm ²)	Šírka (mm)	Šedá	4	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 2,5	5
Farba	Menovitý prierez (mm ²)	Pevný vodič (mm ²)	Kapacita Pletený vodič (mm ²)	Pletený vodič s dutinkou (mm ²)	Šírka (mm)									
Šedá	4	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 2,5	5									
60	0 372 55	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Šedá</td> <td>4</td> <td>0,5 - 6</td> <td>0,5 - 4</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> 2 vstupy - 2 výstupy, dvojúrovňová s diódou	Šedá	4	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 2,5	5						
Šedá	4	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 2,5	5									
60	0 372 56	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Šedá</td> <td>4</td> <td>0,5 - 6</td> <td>0,5 - 4</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> 2 vstupy - 2 výstupy, dvojúrovňová, s LED signalizáciou prítomnosti napätia Pre napätie 12/24V a	Šedá	4	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 2,5	5						
Šedá	4	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 2,5	5									

Nožové prepájacie mostíky, signalizácia pretavenia poistky
str. 281

Príslušenstvo **str. 280**
Ukončovacie záružky **str. 280**