



Odoľnosť žeravým drôtom 650°C



Odoľnosť žeravým drôtom 850°C



Materiál je samozhášavý, odolný proti šíreniu plameňa 30 sec.



Ostatné



KÁBLOVÁ PRÍCHYTKA Z POLYAMIDU





6700-00/P

Vyhovuje STN EN 61914



| TYP | PRIEMER KÁBLA (mm) | MAX. SILA BOČNÁ/AXIÁLNA | ROZSAH TEPLÔT | ODOLNOSŤ SKÚŠKE PLAMEŇOM | ODOLNOSŤ PROTI ÚDERU | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | BALENIE (KS) |
|-----------|--------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 6700-00/P | Ø (8 až 17) | 45 N/45 N | -25 až 85°C | pôsobenie plameňa 30 s | 2J - stredná | 10010769.00 | 200 |



Káblová príchytká 6700-00/P umožňuje spájanie do skupín.
Odoľnosť proti elektromech. silám: nie je odolná
Odoľnosť proti korózii: nízka

D – otvor oválneho tvaru pre skrutku Ø 4 mm

KÁBLOVÁ PRÍCHYTKA Z POLYAMIDU




6701-00/P

Vyhovuje STN EN 61914



| TYP | PRIEMER KÁBLA (mm) | MAX. SILA BOČNÁ/AXIÁLNA | ROZSAH TEPLÔT | ODOLNOSŤ SKÚŠKE PLAMEŇOM | ODOLNOSŤ PROTI ÚDERU | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | BALENIE (KS) |
|-----------|--------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 6701-00/P | Ø (17 až 25) | 45 N/45 N | -25 až 85°C | pôsobenie plameňa 30 s | 5J - silná | 10011326.00 | 300 |



Káblová príchytká 6701-00/P umožňuje spájanie do skupín.
Odoľnosť proti elektromech. silám: nie je odolná
Odoľnosť proti korózii: nízka

D – otvor oválneho tvaru pre skrutku Ø 4 mm


ŠKATUĽOVÉ SPOJKY 1-PÓLOVÉ



6100-04
6100-15

Vyhovuje STN EN 60947-7-1

IP 10 / 400 V



| TYP | PRIEREZ (mm ²) | DĹŽKA ODIZOLOVANIA (mm) | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | BALENIE (KS) | ROZMERY (mm ²) | | |
|---------|----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|-----|------------------|
| | | | | | A | ø D | ø D ₁ |
| 6100-04 | 3 x (1 ÷ 2,5) | 14 | 10000528.00 | 500 | 20,5 | 14 | 13 |
| 6100-15 | 3 x (1 ÷ 4) | 16 | 10000530.00 | 250 | 25 | 18 | 14,5 |



6100-44

| TYP | PRIEREZ (mm ²) | DĹŽKA ODIZOLOVANIA (mm) | OBJEDNÁVACIE ČÍSLO | BALENIE (KS) |
|---------|----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 6100-44 | 3 x (6 ÷ 16) | 17 | 10000532.00 | 170 |

