



### Základní popis

Rad	Acti 9
Názov produktu	Acti 9 IID
Typ produktu alebo komponentu	Proudový chránič (RCCB)
Skrátený názov zariadenia	IID
Poles description	4P
Umístění nulového vodiče	Vlevo
[In] jmenovitý proud	40 A
Typ siete	AC
Citlivosť chrániče	30 mA
Doba zpoždění spouště proud. chrániče	Mžiková
Třída proudového chrániče	Type AC

### Doplňky

Frekvencia siete	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	380...415 V AC 50/60 Hz
Jmenovitá vypínací a zapínací schopnosť	I <sub>dm</sub> 1500 A I <sub>m</sub> 1500 A
Jmenovitý podmíněný zkratový proud	10 kA
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Typ kontroly	Páčka
Mounting mode	Nacvaknutím
Mounting support	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	8
Výška	91 mm

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Šírka	72 mm
Hĺbka	73 mm
Čistá hmotnosť	0,37 kg
Barva	Biela
Mechanická trvanlivosť	20000 cykly
Elektrická životnosť	AC-1: 15000 cycles
Popis voleb pro uzamknutí	Zařízení na visací zámek
Připojení - svorky	Dvojitá svorka čelní1...35 mm <sup>2</sup> pevný Dvojitá svorka čelní1...25 mm <sup>2</sup> pružnosť Dvojitá svorka čelní1...25 mm <sup>2</sup> ohebný s koncovkou Dvojitá svorka zadní1...25 mm <sup>2</sup> pevný Dvojitá svorka zadní1...16 mm <sup>2</sup> pružnosť Dvojitá svorka zadní1...16 mm <sup>2</sup> ohebný s koncovkou
Délka odizolování vodiče	14 mm for top or bottom connection
Krouticí moment	3,5 N.m horní nebo dolní

## Prostředí

Standards	EN/IEC 61008-1
Stupeň krytí IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Pollution degree	3
Elektromag.Kompatibilita	8/20 µs impulse withstand, 250 A conforming to EN/IEC 61008-1
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...60 °C
Teplota okolitého vzduchu na skladovanie	-40...85 °C

## Balenie

Hmotnosť balenia 1	381 g
Hmotnosť balenia 2	10,774 kg

## Nabídka udržiteľnosti

Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	<a href="#">Deklarácia REACH</a>
Smernica EÚ RoHS	Súlad <a href="#">Deklarácia EÚ RoHS</a>
Neobsahuje ortuť	Áno
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	Áno
Nariadenie RoHS Číny	<a href="#">Deklarácia RoHS Číny</a> Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	<a href="#">Environmentálny profil produktu</a>
OEEZ	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzvať do odpadkových košov.

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------