

## Časovače FRENCH

- spínací zásuvka s časovačem, sama zapne/vypne elektrospotřebič
- ideální pro akvária, terária, jezírková čerpadla nebo osvětlení
- mechanické časovací zásuvky i praktičtější digitální časovače
- pomocí 8–20 programů si rozplánujete celý týden
- vypořádá se s max. zátěží 2 000–3 680 W
- **veškeré časovače nabízíme také ve verzi SCHUKO**

produkt: Wi-Fi časovač = ovládání přes platformu Android: 4.0 nebo vyšší = ovládání přes platformu iOS: 6.0 nebo vyšší = max. zátěž: 3 680 W = napětí/proud: 230 V~/16 A max. = max. počet zásuvek na Wi-Fi síť: 15 = přenosová frekvence: 2,4 GHz = Wi-Fi router: 802.11 b/g/n = aktualizace firmware = počet programů: není omezeno = spíná: fázový vodič = počet spínání za den: není omezeno = minimální doba sepnutí: 1 minuta = volba ikony nebo fotky pro zařízení = aktuální čas východu a západu slunce = funkce odpočítávání countdown: max. 4 hodiny = nastavení maximálního času zapnutí: 3 min–12 h = možnost ručního zapnutí = dětské clonky = kombinace povelů = pojmenování zařízení = skupinové ovládání = rozměr: 113 × 60 × 76 mm = prodejní obal: 1 ks, blistr



**P5550**

1/-/-12

19 16 000 100

EMW302WF-F

produkt: dálkově ovládané zásuvky, 3 zásuvky + 1× dálkový ovladač = napětí/proud: 230 V~/4,35 A max. = max. zátěž: 1 000 W = dětské clonky = krytí: IP20 = materiál: plast = počet pólů: 2P + PE = dálkový ovladač: napájení 1× CR2032 3 V (součástí balení) = prodejní obal: 1 ks, krabička



**P0070**

1/-/3/18

19 05 120 004

P0065

produkt: dálkově ovládané zásuvky, 2 zásuvky + 1× dálkový ovladač = napětí/proud: 250 V~/13 A max. = max. zátěž: 3 000 W = dětské clonky = krytí: IP44 = materiál: plast = počet pólů: 2P + PE = dálkový ovladač: napájení 1× CR2032 3 V (součástí balení) = prodejní obal: 1 ks, krabička



**P0067**

1/-/-/18

19 05 110 001

52023FR+50074

druh: digitální = napětí/proud: 230 V~/16 A max. = max. zátěž: 3 680 W = minimální doba sepnutí: 1 minuta = spíná: fázový vodič = počet programů: 10 = počet spínání za den: 10 = funkce změny letní/zimní čas = krytí: IP44 = prodejní obal: 1 ks, blistr



**P5507**

1/-/4/12

19 07 110 030

TFE-5

druh: digitální = napětí/proud: 230 V~/16 A max. = max. zátěž: 3 680 W = minimální doba sepnutí: 1 minuta = spíná: fázový vodič = počet programů: 8 = počet spínání za den: 8 = funkce změny letní/zimní čas = krytí: IP20 = prodejní obal: 1 ks, blistr



**P5501**  
19 07 110 010

1/2/8/24  
TS-EF1



druh: digitální = napětí/proud: 230 V~/8,7 A max. = max. zátěž: 2 000 W = minimální doba sepnutí: 1 minuta = spíná: nulový vodič = počet programů: 20 = počet spínání za den: 20 = funkce změny letní/zimní čas = funkce odpočítávání countdown = krytí: IP20 = prodejní obal: 1 ks, blistr



**P5506**  
19 07 110 020

1/-/20/60  
EMT757-F



druh: mechanická = napětí/proud: 230 V~/16 A max. = max. zátěž: 3 680 W = minimální doba sepnutí: 30 minut = spíná: fázový vodič = počet spínání za den: 48 = krytí: IP44 = prodejní obal: 1 ks, blistr



**P5508**  
19 07 010 052

1/2/-/40  
P5508



druh: mechanická = napětí/proud: 230 V~/16 A max. = max. zátěž: 3 680 W = minimální doba sepnutí: 15 minut = spíná: fázový vodič = počet spínání za den: 96 = krytí: IP20 = prodejní obal: 1 ks, blistr



**P5502**  
19 07 010 010

1/-/12/24  
1FE/2A



druh: mechanická = napětí/proud: 230 V~/16 A max. = max. zátěž: 3 680 W = minimální doba sepnutí: 15 minut = spíná: fázový vodič = počet spínání za den: 96 = krytí: IP20 = prodejní obal: 1 ks, blistr



**P5503**  
19 07 010 020

1/-/10/20  
TF-16



druh: mechanická = napětí/proud: 230 V~/16 A max. = max. zátěž: 3 680 W = minimální doba sepnutí: 30 minut = spíná: nulový vodič = počet spínání za den: 48 = krytí: IP20 = prodejní obal: 1 ks, blistr



**P5504**

1/4/-/36

19 07 010 030

15FD/3A

## Wattmetry

- wattmetr do zásuvky změří u zařízení spotřebu elektrické energie
- tím pomůže snížit náklady za elektřinu
- max. zatížení 3 680 W
- zobrazuje: napětí, proud, činný výkon a účinník
- nechybí ani dětské clonky
- veškeré wattmetry nabízíme také ve verzi SCHUKO

- max. zátěž: 3 680 W
- napětí/proud: 230 V~/16 A max.
- rozsah měření: 2 W–3680 W
- rozsah spotřeby elektrické energie: 0 kWh–999 kWh
- rozměr: 148 × 75 × 75 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice



**P5801**

1/2/-/24

19 11 000 010

P5801

## EMOS zásuvky, spínače nástěnné IP54,44

- způsob montáže: na stěnu
- krytí: IP54, IP44
- dvojjáskovka je uvnitř propojená

**A1398**

1/5/-/60

31 04 139 800

EF600SA



8 592920 030868



**A1398.1**

1/5/-/60

31 04 139 811

EF602S  
(EF602SA)



8 592920 030875



produkt: spínač střídavý – č. 6 = typ: 250 V~/10 AX = barva: šedo-černá = způsob montáže: na stěnu = krytí: IP54 = provedení: 1 tlač. schodišťový voděodolný = prodejní obal: 1 ks, PE sáček

produkt: spínač sériový č. 5 (lustrový) = typ: 250 V~/10 AX = barva: šedo-černá = způsob montáže: na stěnu = krytí: IP54 = provedení: 2 tlač. klasický voděodolný = prodejní obal: 1 ks, PE sáček