



## Základní popis

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Sortiment výrobkov             | Harmony XB5                        |
| Typ produktu alebo komponentu  | Hlava pro přepínač ovládaný klíčem |
| Skrátený názov zariadenia      | ZB5                                |
| Materiál obruby                | Dark grey plastic                  |
| Průměr pro montáž              | 22 mm                              |
| Typ hlavy                      | Standard                           |
| Predaj v nedeliteľnom množstve | 1                                  |
| Tvar hlavice                   | Kruh                               |
| Typ ovládací hlavice           | pevná poloha                       |
| Provedení ovládače             | Černá spínač s klíčem              |
| Informace o polohách ovládače  | 2 pozice 90°                       |
| Typ zámku                      | Dom 8D1                            |
| Pozice vyjmutí klíče           | V jakékoli poloze                  |

## Doplňky

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD celková šířka      | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAD celková výška      | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAD celková hloubka    | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Čistá hmotnost         | 0,057 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mechanická trvanlivost | 1000000 cyklů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Označení skříně        | XALD 1...5 výřezů<br>XALK 2...5 výřezů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Označení el. složení   | C4 pro <6 kontakty použitím jednoduchých a dvojité bloky v čelní montáž<br>C5 pro <5 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž<br>C6 pro <5 kontakty použitím jednoduchých a dvojité bloky v čelní montáž<br>C7 pro <4 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž<br>C8 pro <4 kontakty použitím jednoduchých a dvojité bloky v čelní montáž<br>C11 pro <3 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž |

C3 pro <6 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž  
 SF1 pro <3 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž  
 SR1 pro <3 kontakty použitím jednoduchý bloky v montáž na desku ve dně skříně  
 C15 pro <1 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Prezentácia zariadenia | Základný prvok |
|------------------------|----------------|

## Prostředí

|                                          |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protective treatment                     | TH                                                                                                                                                                             |
| Teplota okolitého vzduchu na skladovanie | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Teplota okolitého vzduchu na prevádzku   | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Kategorie přepětí                        | Třída II vyhovuje IEC 60536                                                                                                                                                    |
| Stupeň krytí IP                          | IP66 conforming to IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                          |
| Stupeň krytí NEMA                        | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                             |
| Odolnosť proti vysokému tlaku mytí       | 7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost : 0,1 m                                                                                                                                       |
| Stupeň ochrany IK                        | IK06 conforming to IEC 50102                                                                                                                                                   |
| Štandardy                                | EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 č. 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                                            |
| Certifikácia výrobkov                    | CSA<br>BV<br>RINA<br>GL<br>DNV<br>UL listed<br>LROS (Lloyds register of shipping)                                                                                              |
| Odolnosť proti vibráciám                 | 5 gn (f= 2...500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6                                                                                                                                    |
| Shock resistance                         | 30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27<br>50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27 |

## Balenie

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Hmotnosť balenia 1 | 66 g      |
| Hmotnosť balenia 2 | 10,445 kg |

## Nabídka udržitelnosti

|                                               |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stav udržateľnej ponuky                       | Produkt Green Premium                                                                             |
| Nariadenie REACh                              | <a href="#">Deklarácia REACh</a>                                                                  |
| Smernica EÚ RoHS                              | Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)<br><a href="#">Deklarácia EÚ RoHS</a> |
| Neobsahuje ortuť                              | Áno                                                                                               |
| Informácie o výnimke zo smernice RoHS         | <a href="#">Áno</a>                                                                               |
| Nariadenie RoHS Číny                          | <a href="#">Deklarácia RoHS Číny</a>                                                              |
| Zverejňovanie informácií o životnom prostredí | <a href="#">Environmentálny profil produktu</a>                                                   |
| Okružný profil                                | <a href="#">Informácie o ukončení životnosti</a>                                                  |

## Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|