







basic55®

Snímače pohybu

Pre prístroje / Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
2CKA006515A0704 2CKA006512A0057 2CKA006520A0227 2CKA006517A0018 2CKA006513A0568 2CKA006599A2035 ^{1a)} 2CKA006513A0590 2CKA006512A0345 2CKA006599A2987 2CKA006599A2988 2CKA006599A3025 2CKA006599A3026	Kryt stmievača s otočným ovládačom S upevňovacou maticou a tlejivkou. Náhradná tlejivka: 2CKA006599A0518	biela slonová kosť šampanská metalíza grafitová šedá	6599-0-2928 (2CKA006599A2928*) 6599-0-2929 (2CKA006599A2929*) 6599-0-2990 (2CKA006599A2990*) 6599-0-2991 (2CKA006599A2991*)	10/1 10/1 10/1 10/1	
basic55®	Typové číslo: 2115-9x-507		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA006560A1205 2CKA006590A0171 2CKA006550A0042 ^{1a)} 2CKA006401A0049 2CKA006512A0323	Kryt stmievača s krátkocestným ovládačom S tlejivkou. Náhradná tlejivka: 2CKA006599A2282	biela slonová kosť šampanská metalíza grafitová šedá	6599-0-2997 (2CKA006599A2997*) 6599-0-2996 (2CKA006599A2996*) 6599-0-2993 (2CKA006599A2993*) 6599-0-2994 (2CKA006599A2994*)	1 1 1 1	
basic55®	Typové číslo: 6543-9x-507		1 2 3 4 5 6 7 8		
3299U-A00006 3299U-A00007 3299U-A00001	Snímač spínača automatického Uhol pokrytia: cca 180° (2 roviny – pozrite str. 594) Nastavitelné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 lx); citlivosť; oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., príp. stlačením integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min.) Pracovná teplota: -10 °C až +55 °C	biela slonová kosť šampanská metalíza grafitová šedá	N 3299B-A02182 94 N 3299B-A02182 92 N 3299B-A02182 93 N 3299B-A02182 95	1 1 1 1	
basic55®	Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.		1 2 3 4 5 6 7 8		
3299.-A.3108 .. 3299-11508 3299-15508 3299-233.8 3299-83338 3299-2..08 3299-1408 3299-1.308 3299-13508	Vysielač RF s krátkocestným ovládačom, nástenný Pre bezdrôtové rádiové frekvenčné ovládanie prístrojov s RF prijímačom. Bližšie informácie v kapitole „Bezdrôtové diaľkové ovládanie“.	biela slonová kosť šampanská metalíza grafitová šedá	N 3299B-A21908 94 N 3299B-A21908 92 N 3299B-A21908 93 N 3299B-A21908 95	1 1 1 1	
basic55®			1 2 3 4 5 6 7 8		
1+1 s blokovaním	Spínač žalúziový jednopólový s krytom	biela slonová kosť šampanská metalíza grafitová šedá	1012-0-2140 (2CKA001012A2140*) 1012-0-2147 (2CKA001012A2147*) 1012-0-2166 (2CKA001012A2166*) 1012-0-2176 (2CKA001012A2176*)	10/1 10/1 10/1 10/1	
basic55®	Bezskrutkové pripojenie vodičov. 10 AX, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
1/0+1/0 s blokovaním	Ovládač žalúziový jednopólový s krytom	biela slonová kosť šampanská metalíza grafitová šedá	1413-0-1082 (2CKA001413A1082*) 1413-0-1085 (2CKA001413A1085*) 1413-0-1094 (2CKA001413A1094*) 1413-0-1098 (2CKA001413A1098*)	10/1 10/1 10/1 10/1	
basic55®	Bezskrutkové pripojenie vodičov. 10 AX, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

* Objednávacie kód uvedený v zátvorke sa momentálne nepoužíva. Plánujeme ho používať v budúcnosti.

N Novinka