



### Základní popis

Používané zariadenia	Distribuce
Rad	Acti 9
Názov produktu	Acti 9 K60
Typ produktu alebo komponentu	Miniaturní jistič
Skrátený názov zariadenia	K60N
Poles description	1P
Počet chráněných pólů	1
[In] jmenovitý proud	6 A
Typ siete	AC
Provedení jednotky spouští	Nadproudová-zkratová
Typ charakteristiky	C
Vypínací schopnosť	6000 A Icn at 230 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
Kategorie použití	Kategorie A vyhovuje IEC 60947-2
Vhodnosť pro bezpečné odpojení	Yes conforming to EN/IEC 60898-1
Štandardy	EN/IEC 60898-1
Certifikácia výrobkov	VDE OVE

### Doplňky

Frekvencia siete	50/60 Hz
Mez vypnutí zkratové spouště	5...10 x In
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnosť	6000 A 100 % conforming to EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
Třída omezení	3 conforming to EN/IEC 60898-1
[Ui] jmenovité izolační napětí	440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV conforming to EN/IEC 60898-1
Signalizace polohy kontaktu	Ne

Typ kontroly	Páčka
Miestna signalizácia	Ne
Mounting mode	Pevná
Mounting support	Lišta DIN
Kompatibilita hřebenové propoj. lišty	Dolní strana: Biconnect
Rozteč 9 mm	2
Výška	81 mm
Šírka	18 mm
Hĺbka	70 mm
Čistá hmotnosť	0,12 kg
Barva	White
Mechanická trvanlivosť	20000 cykly
Elektrická životnosť	20000 cycles
Připojení - svorky	Tunelové svorky (přirazené) 0,5...35 mm <sup>2</sup> pevný Tunelové svorky (nadřazené) 0,5...35 mm <sup>2</sup> pevný Tunelové svorky (přirazené) 0,5...25 mm <sup>2</sup> pružnosť Tunelové svorky (nadřazené) 0,5...25 mm <sup>2</sup> pružnosť
Délka odizolování vodiče	14 mm pro horní nebo dolní připojení
Krouticí moment	3.5 N.m top or bottom
Proudový chránič	Ne

## Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20 vyhovuje IEC 60529
Pollution degree	2 conforming to IEC 60898-1 2 vyhovuje EN 60898-1
Overvoltage category	II
Tropikalizace	2 conforming to IEC 60068-1
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Operating altitude	0...2000 m
Teplota okolitého vzduchu na prevádzku	-25...70 °C
Teplota okolitého vzduchu na skladovanie	-40...70 °C

## Balenie

Hmotnosť balenia 1	106 g
Hmotnosť balenia 2	1,314 kg
Hmotnosť balenia 3	16,865 kg

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	<a href="#">Deklarácia REACH</a>
Smernica EÚ RoHS	Súlady <a href="#">Deklarácia EÚ RoHS</a>
Neobsahuje ortuť	Áno
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	<a href="#">Áno</a>
Nariadenie RoHS Číny	<a href="#">Deklarácia RoHS Číny</a> Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	<a href="#">Environmentálny profil produktu</a>
OEEZ	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzvať do odpadkových košov.

## Záruční lhůta

---

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

---