





basic55®

Komunikačná technika • Termostaty • Stmievачe

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
 <p>2CKA001753A8055 KEJ-C5E-U-TL KEJ-C5E-S-TL KEJ-C6-U-TL KEJ-C6-S-TL KEJ-C6A-S-10G KEJ-C6A-S-HD 90</p> <p>basic55®</p>	<p>Kryt zásuvky komunikačnej, dvojnásobnej S kryciami dlonkami. Pre kompletnú zásuvku je nutné použiť strmeň so soklom 2CKA001753A8055 a moduly typu keystone RJ45 – pozrite strany 240 - 241.</p> <p>Typové číslo: 1800-9x-507</p>	<p>biela slonová kosť šampanská metalíza grafitová šedá</p>	<p>1710-0-3945 (2CKA001710A3945*) 1710-0-3944 (2CKA001710A3944*) 1710-0-3941 (2CKA001710A3941*) 1710-0-3942 (2CKA001710A3942*) 1 2 3 4 5 6 7 8</p>	<p>10/1 10/1 10/1 10/1</p>
 <p>3292U-A00003</p> <p>basic55®</p>	<p>Termostat univerzálny s otočným nastavením teploty Ovládací jednotka (je nutné použiť spínací prístroj). Voľiteľná funkcia priestorového, alebo podlahového termostatu. Lineárne nastavenie teploty. Indikácia stavu výstupu dvojfarebnou LED. Tlačidlá na zapnutie/vypnutie regulácie (neodopne od napájania) a na ručné zníženie teploty (s indikáciou LED). Pracovná teplota: 0 °C až +55 °C</p> <p>Priestorový termostat s tepelnou spätnou väzbou: Nastaviteľné teploty: cca +13 °C až +27 °C Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 2 K až 8 K Hysteréza: cca ±0,25 K</p> <p>Podlahový termostat: Nastaviteľné teploty: cca +15 °C až +48 °C Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 4 K až 16 K Hysteréza: cca ±0,5 K. Ke svorkám 1, 2 spínacieho prístroja je nutné pripojiť snímač teploty 3292U-A90100 (nie je súčasťou dodávky).</p>	<p>biela slonová kosť šampanská metalíza grafitová šedá</p>	<p>N 3292B-A10101 94 N 3292B-A10101 92 N 3292B-A10101 93 N 3292B-A10101 95</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	<p>1 1 1 1</p>
 <p>3292U-A00003</p> <p>basic55®</p>	<p>Termostat univerzálny programovateľný Ovládací jednotka (je nutné použiť spínací prístroj). Voľiteľná funkcia priestorového, podlahového alebo kombinovaného termostatu. Nastaviteľné teploty: 0 °C až +50 °C Prevádz. režimy: manuálny, automatický, dovolenka 3 časové programy (každý 70 čas. značiek – min. po 5 min.; dni v týždni 1, 2 ..., 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7) Adaptívna regulácia, funkcia predvídania, softvérové vypnutie, voľba kúrenia alebo chladenia, min. a max. teplota podlahy, obmedzenie nastaviteľných teplôt, voľba reakcie na ovládanie kontaktom, protimrazová ochrana, ochrana ventilov, inverzia výstupu, počítadlo prevádzkových hodín, automatický prechod zimný/letný čas, zámka tlačidiel, jas a kontrast displeja, voľba snímača teploty, voľba jazyka (CZ, EN, RUS) Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjací Li článok) Displej svieti iba pri napájaní z 230 V. Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C Snímač teploty podlahy 3292U-A90100 je nutné objednať zvlášť.</p>	<p>biela slonová kosť šampanská metalíza grafitová šedá</p>	<p>N 3292B-A10301 94 N 3292B-A10301 92 N 3292B-A10301 93 N 3292B-A10301 95</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	<p>1 1 1 1</p>
 <p>2CKA006410A0393 2CKA006410A0399 2CKA001032A0518</p> <p>basic55®</p>	<p>Kryt časovača Busch-Timer®, ovládača časovacieho komfortného Busch-Timer® alebo snímača kvality vzduchu</p> <p>Typové číslo: 6435-9x-507</p>	<p>biela slonová kosť šampanská metalíza grafitová šedá</p>	<p>6430-0-0352 (2CKA006430A0352*) 6430-0-0353 (2CKA006430A0353*) 6430-0-0392 (2CKA006430A0392*) 6430-0-0393 (2CKA006430A0393*) 1 2 3 4 5 6 7 8</p>	<p>10/1 10/1 10/1 10/1</p>

Poznámky:

¹⁶⁾ Podsvietenie krytu tlejivkou nie je možné použiť.

* Objednávacie kód uvedený v zátvorke sa momentálne nepoužíva. Plánujeme ho používať v budúcnosti.

N Novinka