

SB, nasouvací koleno s vruby; světle šedé (RAL 7035), šedé (RAL 7037), černé (RAL 9005) nebo bílé (RAL 9010), k napojení pevných elektroinst. trubek v úhlu 90°



materiál		tepl. rozsah					
PVC-U		-5°C/+60°C		*(-25°C/+60°C)			
typ	dn	mb	vb	ref.č.			
				světle šedá svetlo sivá	šedá* sivá*	černá čierna	bílá biela
SB 16	16,0	50	600	020 622	020 615	008 884	009 226
SB 20	20,0	25	300	020 623	020 616	008 885	009 227
SB 25	25,0	20	160	020 624	020 617	008 886	009 228
SB 32	32,0	1	50	020 625	020 618	008 887	009 229
SB 40	40,0	1	35	020 626	020 619	008 889	009 230
SB 50	50,0	1	20	020 627	020 620	008 890	009 231
SB 63	63,0	1	8	065 499	020 621	-	-

SB, nasúvacie koleno, hladké; svetlo sivé (RAL 7035), sivé (RAL 7037), čierne (RAL 9005), alebo biele (RAL 9010), pre napojenie pevných elektroinštaláčnych rúrok v uhle 90°

S, přichytky pro povrchovou montáž; světle šedé (RAL 7035) nebo šedé (RAL 7037), montáž dvěma šrouby Ø 4mm



materiál		tepl. rozsah			
PVC-U		-5°C/+60°C		*(-25°C/+60°C)	
typ	dn	mb	vb	ref.č.	
				světle šedá svetlo sivá	šedá* sivá*
S 16	16,0	100	3200	020 578	020 571
S 20	20,0	100	2400	020 579	020 572
S 25	25,0	100	1600	020 580	020 573
S 32	32,0	100	800	020 581	020 574
S 40	40,0	50	400	020 582	020 575
S 50	50,0	50	400	020 583	020 576
S 63	63,0	25	200	020 584	020 577

S, přichytky pre povrchovú montáž; svetlo sivé (RAL 7035), alebo sivé (RAL 7037), montáž s dvomi skrutkami Ø 4mm

SBS, distanční přichytka; černá (RAL 9005) nebo bílá (RAL 9010)



materiál		tepl. rozsah			
PVC-U		-5°C/+60°C			
typ	dn	mb	vb	ref.č.	
				černá čierna	bílá biela
SBS 16	16,0	100	2400	008 899	009 247
SBS 20	20,0	50	1200	008 900	009 248
SBS 25	25,0	50	1200	008 901	009 249
SBS 32	32,0	50	600	008 902	009 250
SBS 40	40,0	25	300	008 903	009 251
SBS 50	50,0	25	200	008 904	009 252

SBS, dištančná príchytka; čierna (RAL 9005), alebo biela (RAL 9010)