

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenčné normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIA 632 - 1-5x zásuvka

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C

Pripojenie: max. 10 mm²


(bez možnosti slučkovania)

Skratová vypínacia schopnosť prístrojov 6kA

Max. počet prístrojov 4 DIN

Mechanická odolnosť: IK 08

Materiál skrinky odolný UV žiareniu



Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"			Počet a typ prúdových chráničov "RCD" 30mA	Menovitý prúd In	Katalógové číslo prevedenie	
230V domové	400V priemyselné		B16/1	C16/3	C25/3			5polové	4polové
16A	16A	32A				3P+N+E	3P+E		
Rozvodnice bez istenia nezapojené									
1							632.2*	–	
	1						632.1*	632.1/4*	
		1					632.3*	632.3/4*	
3							632.2W	–	
5							632.2WW	–	
2	1						632.1W	632.1W/4	
4	1						632.1WW	632.1WW/4	
2		1					632.3W	632.3W/4	
4		1					632.3WW	632.3WW/4	
2	1		1	1			25A	K-632.1W-011	K-632.1W-011/4
4	1		1	1			25A	K-632.1WW-011	K-632.1WW-011/4
2		1	1		1		25A	K-632.3W-101	K-632.3W-101/4
4		1	1		1		25A	K-632.3WW-101	K-632.3WW-101/4
1			1				16A	K-632.2-001	–
3			3				25A	K-632.2W-003	–
5			3				25A	K-632.2WW-003	–
	1					1x40A/4	16A	K-632.1-000F2	K-632.1-000F2/4
		1				1x40A/4	25A	K-632.3-000F2	K-632.3-000F2/4
1			1			1x25A/2	16A	K-632.2-001F3	–
3			1			1x25A/2	16A	K-632.2W-001F3	–

Ďalšie typy na požiadanie. (Možné verzie aj v prevedení IP54 a IP66*).