



Základní popis

Range	Asfora
Typ produktu alebo komponentu	Spínač
Prezentácia zariadenia	Kompletný produkt
Typ záťaže	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Farebný odtieň	Biela
Balenie	Kompletný prístroj v ochranej fólii

Doplňky

Montáž zariadenia	Zapustená
Funkcia prepínača	Přepínač střídavý
Počet kolísk/kolísk (krytov kolísk)	1,0
Rozsah výkonu	2300 W
Menovitý prúd	10 AX při 250 V AC
Pripojenia - svorky	Bezskrútkové svorky
Počet káblov	2 kabel(y) 2,5 mm ²
Tvrdosť/Pevnosť káblov	Pružnosť Pevný Lankový
Dĺžka odizolovaného vodiča	13,0 mm
Materiál	ABS (akrylonitril-butadién-styrén)
Povrchová konečná úprava	Lesklý
Materiál vodiče	Měď
Upevnenie	Skrutkami a strmenmi 51...70 mm
Výška	83 mm
Šírka	83 mm
Hĺbka	43,0 mm
Hĺbka premietania	15 mm

Čistá hmotnosť	0,0858 kg
Prostředí	
Štandardy	IEC 60669-1
Certifikácia výrobkov	TSE VDE NF
Kvalitné štítky	CE UKR
Stupeň ochrany IP	IP44
Teplota okolitého vzduchu na prevádzku	-5...40 °C
Nabídka udržiteľnosti	
Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	Deklarácia REACH
Smernica EÚ RoHS	Súlad Deklarácia EÚ RoHS
Neobsahuje ortuť	Áno
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	Áno
Nariadenie RoHS Číny	Deklarácia RoHS Číny Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	Environmentálny profil produktu
OEEZ	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzovať do odpadkových košov.
Záruční lhůta	
Záruka	18 months