



### Základní popis

Range	Asfora
Typ produktu alebo komponentu	Spínač
Prezentácia zariadenia	Kompletný produkt
Typ záťaže	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Farebný odtieň	Krémová
Balenie	Kompletný prístroj v ochranej fólii

### Doplňky

Montáž zariadenia	Zapustená
Funkcia prepínača	Žaluziový ovládač
Počet kolísk/kolísk (krytov kolísk)	2
Rozsah výkonu	2300 W
Menovitý prúd	10 AX při 250 V AC
Značenia	UP-DOWN
Pripojenia - svorky	Bezskrútkové svorky
Počet káblov	2 kabel(y) 2,5 mm <sup>2</sup>
Tvrdosť/Pevnosť káblov	Pružnosť Pevný Lankový
Dĺžka odizolovaného vodiča	13,0 mm
Materiál	ABS (akrylonitril-butadién-styrén)
Povrchová konečná úprava	Lesklý
Materiál vodiče	Měď
Upevnenie	Skrutkami a strmenmi 51...70 mm
Výška	83 mm
Šírka	83 mm
Hĺbka	43,0 mm

Hĺbka premietania	15 mm
Čistá hmotnosť	0,07305 kg

### Prostředí

Štandardy	IEC 60669-1
Certifikácia výrobkov	TSE VDE
Kvalitné štítky	CE UKR
Stupeň ochrany IP	IP20
Teplota okolitého vzduchu na prevádzku	-5...40 °C

### Nabídka udržateľnosti

Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	<a href="#">Deklarácia REACH</a>
Smernica EÚ RoHS	Súlad <a href="#">Deklarácia EÚ RoHS</a>
Neobsahuje toxické ťažké kovy	Áno
Neobsahuje ortuť	Áno
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	<a href="#">Áno</a>
Nariadenie RoHS Číny	<a href="#">Deklarácia RoHS Číny</a> Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	<a href="#">Environmentálny profil produktu</a>
OEEZ	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzvať do odpadkových košov.

### Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------