



## Základní popis

Range	Asfora
Typ produktu alebo komponentu	Tlačidlo
Prezentácia zariadenia	Kompletný produkt
Farebný odtieň	Krémová
Balenie	Kompletný prístroj v ochrannej fólii

## Doplňky

Montáž zariadenia	Zapustená
Funkcia prepínača	Žaluziový ovládač
Počet kolísk/kolísk (krytov kolísk)	2
Rozsah výkonu	2300 W
Menovitý prúd	10 A at 250 V AC
Značenia	UP-DOWN
Pripojenia - svorky	Bezskrútkové svorky
Počet káblov	2 cable(s) 2.5 mm <sup>2</sup>
Tvrdosť/Pevnosť káblov	Pružnosť Pevný Lankový
Dĺžka odizolovaného vodiča	13,0 mm
Materiál	ABS (akrylonitril-butadién-styrén)
Povrchová konečná úprava	Lesklý
Materiál vodiče	Meď
Upevnenie	Skrútkami a strmenmi 51...70 mm
Výška	83 mm
Šírka	83 mm
Hĺbka	43,0 mm
Hĺbka premietania	15 mm

Čistá hmotnosť	0,07325 kg
<b>Prostředí</b>	
Štandardy	IEC 60669-1
Certifikácia výrobkov	TSE VDE NF
Kvalitné štítky	CE UKR
Stupeň ochrany IP	IP20
Teplota okolitého vzduchu na prevádzku	-5...40 °C
<b>Nabídka udržiteľnosti</b>	
Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	<a href="#">Deklarácia REACH</a>
Smernica EÚ RoHS	Súlad <a href="#">Deklarácia EÚ RoHS</a>
Neobsahuje ortuť	Áno
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	<a href="#">Áno</a>
Nariadenie RoHS Číny	<a href="#">Deklarácia RoHS Číny</a> Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	<a href="#">Environmentálny profil produktu</a>
OEEZ	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzovať do odpadkových košov.
<b>Záruční lhůta</b>	
Záruka	18 months