



Základní popis

Rad	Asfora
Typ produktu alebo komponentu	Stmievač
Prezentácia zariadenia	Kompletný produkt
Typ záťaže	230 V AC halogenová lampa: 40...600 W 230 V AC žárovka: 40...600 W Nízkonapäťová halogenová žárovka s feromagnetickým transformátorem: 40...600 W
Farebný odtieň	Krémová
Balenie	Krabice

Doplňky

Montáž zariadenia	Zapustená
Funkcia prepínača	Přepínač střídavý
Ovládání stmívače	Otočný tlačný typ
Aplikácia pre stmievač	Indukční zátěž Odporová zátěž
Druh ochrany	Ochrana pojistkou
Associated fuse rating	6,3 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC 50 Hz
Pripojenia - svorky	Terminály stípcov
Počet káblov	2 kabel(y) 2,5 mm ²
Tvrdosť/Pevnosť káblov	Pevný Pružnosť
Dĺžka odizolovaného vodiča	8 mm
Materiál	ABS (akrylonitril-butadién-styrén): centrální deska ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame ABS (akrylonitril-butadién-styrén): knoflík
Povrchová konečná úprava	Lesklý
Materiál vodiče	Měď
Upevnenie	Strmene53...78 mm
Výška	83 mm
Šírka	83 mm
Hĺbka	49 mm

Hĺbka premietania	20 mm
Čistá hmotnosť	0,111 kg

Prostředí

Certifikácia výrobkov	UKR VDE FIMKO TSE GOST NEMKO SEMKO
Kvalitné štítky	CE
Stupeň ochrany IP	IP20

Nabídka udržiteľnosti

Nariadenie REACH	Deklarácia REACH
Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)	Áno
Smernica EÚ RoHS	Súlad Deklarácia EÚ RoHS
Neobsahuje toxické ťažké kovy	Áno
Neobsahuje ortuť	Áno
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	Áno
Nariadenie RoHS Číny	Deklarácia RoHS Číny Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
OEEZ	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzovať do odpadkových košov.

Záruční lhůta

Záruka	18 months
--------	-----------