



### Základní popis

Range	Asfora
Typ produktu alebo komponentu	Zásuvka
Štandardný popis výstupu	Uzemňovací kolík
Konfigurácia výstupných pólov	2P + E
Prezentácia zariadenia	Kompletný produkt
Farebný odtieň	Biela
Balenie	Kompletný prístroj v ochranej fólii

### Doplňky

Počet konektorov	1
Montáž zariadenia	Zapustená
Rozsah výkonu	3680 W
Menovitý prúd	16 A při 250 V AC
Pripojenia - svorky	Zdvíhacie terminály
Počet káblov	2 kabel(y) 2,5 mm <sup>2</sup>
Tvrdosť/Pevnosť káblov	Pružnosť Pevný Lankový
Dĺžka odizolovaného vodiča	13,0 mm
Materiál	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame ABS + PC: centrální deska
Povrchová konečná úprava	Lesklý
Materiál vodiče	Měď
Upevnenie	Skrutkami a strmenmi 51...69 mm
Výška	83 mm
Šírka	83 mm
Hĺbka	42 mm

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Hĺbka premietania	10 mm
Množstvo na súpravu	1
Čistá hmotnosť	0,081 kg

### Prostředí

Štandardy	IEC 60884-1
Certifikácia výrobkov	SEP-BBJ TSE
Stupeň ochrany IP	IP20

### Nabídka udržitelnosti

Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	<a href="#">Deklarácia REACH</a>
Smernica EÚ RoHS	Súlad <a href="#">Deklarácia EÚ RoHS</a>
Neobsahuje ortuť	Áno
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	<a href="#">Áno</a>
Nariadenie RoHS Číny	<a href="#">Deklarácia RoHS Číny</a> Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	<a href="#">Environmentálny profil produktu</a>
OEEZ	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzvať do odpadkových košov.

### Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------