



Základní popis

Range	Asfora
Typ produktu alebo komponentu	Zásuvka
Štandardný popis výstupu	Uzemňovací kolík
Konfigurácia výstupných pólov	2 x 2P + E
Prezentácia zariadenia	Kompletný produkt
Zásuvkový štandard	Česká Republika
Farebný odtieň	Biela
Balenie	Kompletný prístroj v ochrannej fólii

Doplňky

Počet konektorov	2
Montáž zariadenia	Zapustená
Rozsah výkonu	3680 W
Menovitý prúd	16 A při 250 V AC
Pripojenia - svorky	Zdvíhacie terminály
Počet káblov	2 cable(s) 2.5 mm ²
Tvrdosť/Pevnosť káblov	Pevný Pružnosť Lankový
Dĺžka odizolovaného vodiča	11 mm
Materiál	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame ASA + PC: centrální deska
Povrchová konečná úprava	Lesklý
Materiál vodiče	Měď
Upevnenie	Strmene54...72 mm
Výška	123 mm
Šírka	83 mm

Hĺbka	46 mm
Hĺbka premietania	23 mm
Množstvo na súpravu	1

Prostředí

Štandardy	IEC 60884-1
Certifikácia výrobkov	ESC
Stupeň ochrany IP	IP20

Nabídka udržitelosti

Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	Deklarácia REACH
Smernica EÚ RoHS	Súlad Deklarácia EÚ RoHS
Neobsahuje toxické ťažké kovy	Áno
Neobsahuje ortuť	Áno
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	Áno
Nariadenie RoHS Číny	Deklarácia RoHS Číny Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	Environmentálny profil produktu
Okružný profil	Informácie o ukončení životnosti
OEEZ	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzvať do odpadkových košov.

Záruční lhůta

Záruka	18 months
--------	-----------