



### Základní popis

Range	Asfora
Typ produktu alebo komponentu	Zásuvka
Štandardný popis výstupu	Uzemňovací kolík
Konfigurácia výstupných pólov	2 x 2P + E
Prezentácia zariadenia	Kompletný produkt
Zásuvkový štandard	Česká Republika
Farebný odtieň	Krémová
Balenie	Kompletný prístroj v ochrannej fólii

### Doplňky

Počet konektorov	2
Montáž zariadenia	Zapustená
Rozsah výkonu	3680 W
Menovitý prúd	16 A při 250 V AC
Pripojenia - svorky	Zdvíhacie terminály
Počet káblov	2 cable(s) 2.5 mm <sup>2</sup>
Tvrdosť/Pevnosť káblov	Lankový Pružnosť Pevný
Dĺžka odizolovaného vodiča	11 mm
Materiál	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame ASA + PC: centrální deska
Povrchová konečná úprava	Lesklý
Materiál vodiče	Měď
Upevnenie	Strmene54...72 mm
Výška	123 mm
Šírka	83 mm

Hĺbka	46 mm
Hĺbka premietania	23 mm
Množstvo na súpravu	1

## Prostředí

Štandardy	IEC 60884-1
Certifikácia výrobkov	ESC
Stupeň ochrany IP	IP20

## Nabídka udržitelosti

Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	<a href="#">Deklarácia REACH</a>
Smernica EÚ RoHS	Súlad <a href="#">Deklarácia EÚ RoHS</a>
Neobsahuje toxické ťažké kovy	Áno
Neobsahuje ortuť	Áno
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	<a href="#">Áno</a>
Nariadenie RoHS Číny	<a href="#">Deklarácia RoHS Číny</a> Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	<a href="#">Environmentálny profil produktu</a>
Okružný profil	<a href="#">Informácie o ukončení životnosti</a>
OEEZ	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzvať do odpadkových košov.

## Záruční lhůta

Záruka	18 months
--------	-----------