



0 765 94



0 765 03



0 765 52



0 794 55

Zásuvky RJ 45 vybavené beznástrojovým modulem LCS³.
 Podpora všech protokolů až po 1GBase-T (Gigabit Ethernet). Šířka přenosového pásma 250 MHz.
 Oblé PIN-y pro bezpečné napájení aktivních zařízení do 25,5 W ve smyslu standardu PoE+ IEEE 802,3at 2009.
 Testované nad rámec IEC 60512-99-001: 2 500 zapojení/odpojení patch kabelu při 50 W.
 Asymetrické PIN-y pro minimalizaci NEXT. IDC nasunuté do desky plošných spojů.
 Možno použít kabely s pevným vodičem AWG 22 až 25 a pleteným vodičem AWG 26. Možnost znovuzapojení vodičů: 5x.
 Kontakty modulů s dvojitým barevným kódem T568A/B.
 Vybavené držákem etiket, etiketa součástí balení.
 V souladu s normami ISO/IEC 11801, vydání 2, dodatek 2, STN EN 50173-2 a ANSI/TIA 568 C.

Bal.	Obj. č.	Mosaic™ zásuvky RJ 45 cat. 6
1	0 765 61	UTP Zásuvka RJ 45, UTP, 1 modul
	0 794 61	
1	0 794 81	Zásuvka RJ 45, UTP, 1 modul
1	0 765 81	Antimikrobiální zásuvka RJ 45, UTP, 1 modul
1	0 765 64	Zásuvka RJ 45, UTP, 2 moduly
	0 794 64	
1	0 765 03	Zásuvka 1 x RJ 45, UTP, 2 moduly
1	0 765 04	Zásuvka 2 x RJ 45, UTP, 2 moduly
5	0 765 94	UTP - Zásuvka RJ 45 uzamykací V balení 5 zásuvek jsou dodávány 2 klíče. Zásuvka RJ 45 s červenou clonkou na klíč, UTP, 2 moduly
1	0 765 32	UTP - Zásuvka RJ 45 se samonavíjecím kabelem Obsahuje samonavíjecí systém propojovacího kabelu (0,9m). Zásuvka RJ 45 s kabelem, UTP, 4 moduly

Bal.	Obj. č.	Datové kabely cat. 6
500 ⁽¹⁾	0 327 56	F/UTP - 4 páry Šířka pásma: 250 MHz Délka 500 m Dodáváno na cívce. Hmotnost 25 kg
305 ⁽¹⁾	0 327 54	U/UTP - 4 páry Šířka pásma: 250 MHz Délka 305 m Dodáváno v krabici. Hmotnost 16 kg
305 ⁽¹⁾	0 327 55	Délka 305 m Dodáváno v krabici. Hmotnost 13 kg

Konektory podporují POE+, testované při 50W.

POE+
READY

Bal.	Obj. č.	Mosaic™ zásuvky RJ 45 cat. 5e
1	0 765 52	FTP Zásuvka RJ 45, FTP, 1 modul
	0 794 52	
1	0 765 55	Zásuvka RJ 45, FTP, 2 moduly
	0 794 55	
1	0 765 31	FTP - Zásuvka RJ 45 se samonavíjecím kabelem Obsahuje samonavíjecí systém propojovacího kabelu (0,9m). Zásuvka RJ 45 s kabelem, FTP, 4 moduly
1	0 765 51	Zásuvka RJ 45, UTP, 1 modul
1	0 765 54	Zásuvka RJ 45, UTP, 2 moduly
	0 794 54	
1	0 765 01	UTP - s náklonem 45° Zásuvky RJ 45 s náklonem 45° a s vodorovným a svislým upevněním do podlahových krabic nebo sloupků. Zásuvka 1 x RJ 45, UTP, 2 moduly
1	0 765 02	Zásuvka 2 x RJ 45, UTP, 2 moduly
5	0 765 97	UTP - Zásuvka RJ 45 uzamykací V balení 5 zásuvek jsou dodávány 2 klíče. Zásuvka RJ 45 s červenou clonkou na klíč, UTP, 2 moduly
1	0 765 30	UTP - Zásuvka RJ 45 se samonavíjecím kabelem Obsahuje samonavíjecí systém propojovacího kabelu (0,9m). Zásuvka RJ 45 s kabelem, UTP, 4 moduly

Bal.	Obj. č.	Datové kabely cat. 5e
305 ⁽¹⁾	0 327 52	F/UTP - 4 páry Šířka pásma: 100 MHz Délka 305 m Dodáváno v krabici. Hmotnost 12 kg
500 ⁽¹⁾	0 328 50	Délka 500 m Dodáváno na cívce. Hmotnost 21 kg
305 ⁽¹⁾	0 327 50	U/UTP - 4 páry Šířka pásma: 100 MHz Délka 305 m Dodáváno v krabici. Hmotnost 10 kg
305 ⁽¹⁾	0 327 51	Délka 305 m Dodáváno v krabici. Hmotnost 9 kg

(1) Počet metrů obsažených v balení.