



Základní popis

Range of product	Acti 9
Názov produktu	Acti 9 iCT
Typ produktu alebo komponentu	Stykač
Skrátený názov zariadenia	ICT
Používané zariadenia	Motor-topení-osvětlení
Poles	2P
[Ie] jmenovitý pracovní proud	16 A AC-7A 6 A AC-7B
Pole contact composition	2 Z
Typ siete	AC
Typ kontroly	Dialkové ovládanie
Napětí ovládacího obvodu	230...240 V AC 50 Hz

Doplňky

Frekvencia siete	50 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC 50 Hz
Maximální výkon	1,2 W při 250 V AC
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní vydržené napětí	4 kV
Typ ovládacího signálu	Udržovací
Switching frequency	100 spínacích operací/min.
Miestna signalizácia	Indikátor činnosti
Prídružný príkon (VA)	2,7 VA
Spotřeba při přitahu (VA)	9,2 VA
Mounting mode	Nacvaknutím
Mounting support	35 mm symmetrical DIN rail
Rozteč 9 mm	2

Výška	81 mm
Šírka	18 mm
Hĺbka	68,5 mm
Barva	White
Mechanická trvanlivosť	1000000 cykly
Elektrická životnosť	100000 cykly IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7A 30000 cykly IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-7B 30000 cykly IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 cykly EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 cykly EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 cykly EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 cykly EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Pripojení - svorky	Control circuit: tunelové svorky2 kabel(y) 1,5 mm ² pevný Výkonový obvod: tunelové svorky1 kabel(y) 1...4 mm ² pružnosť Výkonový obvod: tunelové svorky1 kabel(y) 1,5...6 mm ² pevný Control circuit: tunelové svorky1 kabel(y) 1,5...2,5 mm ² pevný Control circuit: tunelové svorky2 kabel(y) 1,5...2,5 mm ² pružnosť
Kroutící moment	Control circuit: 0,8 N.m Výkonový obvod: 0,8 N.m
Kompatibilita produktu	IACTs
Označení kompatibility	ICT
Segment trhu	Malé komerčné Obytný

Prostředí

Štandardy	IEC/EN 61095
Úroveň hluku	30 dB
Tepelné ztráty	0,9 W při 50/60 Hz
Stupeň krytí IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Pollution degree	2
Tropikalizace	2 conforming to IEC 60068-1 2
Relativní vlhkost	95 % at 55 °C
Operating altitude	2000 m
Teplota okolitého vzduchu na prevádzku	-5...60 °C
Teplota okolitého vzduchu na skladovanie	-40...70 °C

Balenie

Hmotnosť balenia 1	116 g
Hmotnosť balenia 2	1,468 kg
Hmotnosť balenia 3	18,102 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	Deklarácia REACH
Smernica EÚ RoHS	Súlad Deklarácia EÚ RoHS
Neobsahuje ortuť	Áno
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	Áno
Nariadenie RoHS Číny	Deklarácia RoHS Číny Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	Environmentálny profil produktu

OEEZ	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzvať do odpadkových košov.
------	---

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------
