

Valena™ Life

termostaty, ovládanie ventilátora, roliet a markíz, kartové spínače



7 520 25 + 7 551 60 + 7 540 81



7 521 29 + 7 541 21



7 523 33 + 7 541 31

Prístroje dodávané s krytkou a montážnou doskou, bez rámikov.
Dodávané s ochranným krytom proti prachu.

Bal.	Obj. č.	Termostaty
		Izbový termostat Skrutkové svorky Vhodný aj na riadenie stropného a podlahového kúrenia Regulácia: 5 °C - 30 °C Citlivosť regulácie: ± 0,5 °C Napájanie 230 V 50/60 Hz Výstup: Jeden bezpotenciálový N/O kontakt
1	7 521 33	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 522 33	<input type="checkbox"/> Běžová
1	7 523 33	<input type="checkbox"/> Hliník
		Termostat na podlahové kúrenie Skrutkové svorky. Výstup: Jeden bezpotenciálový N/O kontakt 16 A, 230 V~ Nastaviteľný rozsah: 10 °C - 60 °C
1	7 521 34	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 522 34	<input type="checkbox"/> Běžová
1	7 523 34	<input type="checkbox"/> Hliník
		Programovateľný termostat Prístroj dodávaný s krytkou Permanentné zobrazenie aktuálneho nastaveného programu Týždenné programovanie 4 prednastavené programy a 1 voľný Max. 4 časové periódy počas jedného dňa a 2 nastavené teploty Regulácia: 7 °C - 30 °C Citlivosť: ± 0,5 °C Výstup: Jeden NO-NC kontakt, max. 8 A Dodávaný s inštaláčnou krabicou obj. č. 0 801 02 Batibox, (hlbka 40 mm)

Bal.	Obj. č.	Ovládanie ventilátora
		Prepínač ovládania ventilátora (0, 1, 2, 3) Prístroj dodávaný s krytkou Skrutkové svorky AC 23 A 2,5 kW, AC 21 A 20 A
1	7 521 32	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 522 32	<input type="checkbox"/> Běžová
1	7 523 32	<input type="checkbox"/> Hliník

Bal.	Obj. č.	Ovládanie roliet a markíz 10 A - 250 V~
		Spínač ovládania Automatické svorky Pre priame ovládanie motora
1	7 521 29	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 522 29	<input type="checkbox"/> Běžová
1	7 523 29	<input type="checkbox"/> Hliník
		Tlačidlo ovládania Automatické svorky Pre blok elektroniky
1	7 521 30	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 522 30	<input type="checkbox"/> Běžová
1	7 523 30	<input type="checkbox"/> Hliník
		Kartový spínač Krytky nie sú súčasťou Krytky: 7 551 60 - Biela 7 551 61 - Běžová 7 551 62 - Hliník
1	7 520 25	Skrutkové svorky Spína obvod vložení karty Časové oneskorenie 30 s. Šírka karty max. 54 mm Je možné použiť kartu 0 898 06