



7 521 61 + 7 540 71



7 521 59 + 7 540 81



7 531 19 + 7 540 01










7 521 77 + 7 540 01



7 540 21

Prístroje dodávané s krytom a montážnou doskou, bez rámkov.
Dodávané s ochranným krytom proti prachu.




Bal. Obj. č. Spínače 10 AX - 250 V~

Bal.	Obj. č.	Spínače 10 AX - 250 V~
5	7 521 51	Spínač č. 1 Automatické svorky  <input type="checkbox"/> Biela
5	7 521 56	Striedavý prepínač č. 6 Automatické svorky  <input type="checkbox"/> Biela
5	7 521 61	Spínač č. 1 s orientačným osvetlením Automatické svorky Dodávaný s LED signálkou  <input type="checkbox"/> Biela
5	7 521 67	Striedavý prepínač č. 6 s orientačným osvetlením Automatické svorky Dodávaný s LED signálkou  <input type="checkbox"/> Biela
5	7 521 55	Sériový spínač č. 5 Automatické svorky  <input type="checkbox"/> Biela
5	7 521 58	Dvojitý striedavý prepínač (5B) Automatické svorky  <input type="checkbox"/> Biela
1	7 521 59	Dvojitý striedavý prepínač (5B) s orientačným osvetlením Automatické svorky Dodávaný s LED signálkami  <input type="checkbox"/> Biela


Bal. Obj. č. Spínače 16 A - 250 V~

5	7 521 64	Dvojpólový spínač Skrutkové svorky  <input type="checkbox"/> Biela
---	----------	--


Bal. Obj. č. Tlačidlá 6 A - 250 V~

5	7 521 71	Tlačidlo s prepínacím kontaktom Automatické svorky  <input type="checkbox"/> Biela
5	7 521 75	Tlačidlo s prepínacím kontaktom a symbolom zvončeka Automatické svorky  <input type="checkbox"/> Biela
5	7 521 76	Tlačidlo s prepínacím kontaktom a orientačným osvetlením, symbol zvončeka Automatické svorky Dodávaný s LED signálkou  <input type="checkbox"/> Biela

Bal. Obj. č. Zásuvka 16 A - 250 V~

5	7 531 79	Zásuvka 2P + $\frac{N}{PE}$ s detskou ochranou a klapkou Automatické svorky  <input type="checkbox"/> Biela
---	----------	---

Bal. Obj. č. Zásuvka nemecký štandard 16 A - 250 V~

5	7 531 19	Zásuvka 2P + $\frac{N}{PE}$ s detskou ochranou a klapkou Automatické svorky  <input type="checkbox"/> Biela
---	----------	---

Bal. Obj. č. Automatický spínač IP 44

1	7 521 77	<input type="checkbox"/> Biela Spínanie: - LED * 3 W - 100 W - kompaktné žiarivky *3 W - 100 W - LED, CFL, halogén, žiarivkové trubice s feromagnetickým alebo elektronickým transformátorom: 3 VA - 250 VA halogénové a klasické žiarovky 230 V: 3 W - 250 W * Ak je použitých niekoľko záťaží na jednom okruhu, minimálna záťaž sa zvýši (pozri technický list) Max. 3 spínače môžu byť zapojené paralelne. Čas vypnutia: 10 s - 10 min. Intenzita osvetlenia: 5 luxov - 1 275 luxov
---	----------	--

Bal. Obj. č. Rámik IP 44

1	7 540 21	Kompatibilný s Valena Life prístrojmi IP 44/IK 07 UV odolné 
---	----------	--