

Halogenové reflektory

- hliníkové tělo a skleněný difuzor
- krytí IP44 – vhodné k vnitřnímu i venkovnímu použití

- příkon: 150 W
 - teplota chromatičnosti: 2 700 K
 - barva světla: teplá bílá
 - index podání barev (CRI): Ra = 99
 - napětí: 230 V
 - krytí: IP44
 - rozměr: 185 × 170 × 185 mm
 - materiál těla: hliník
 - stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- = prodejní obal: 1 ks, krabice

**G3101**

1/-/-/12

14 44 150 023

G3101

- příkon: 500 W
 - teplota chromatičnosti: 2 700 K
 - barva světla: teplá bílá
 - index podání barev (CRI): Ra = 99
 - napětí: 230 V
 - krytí: IP44
 - rozměr: 225 × 260 × 165 mm
 - materiál těla: hliník
 - stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- = prodejní obal: 1 ks, krabice

**G3201**

1/-/-/8

14 44 500 023

G3201

Příslušenství, náhradní díly

- vodotěsný konektor ke snadnému propojení 2 třížilových vodičů
- vysoké krytí IP65, silikonové těsnění
- ocelová skládací trojnožka slouží jako stojan pro 2 reflektory
- výška: 66–180 cm, nosnost max. 4 kg

- napětí: 250 V
- krytí: IP65
- rozměr: průměr 26 × 70 mm
- materiál těla: plast (PA66)
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, sáček

**ZS9010**

1/-/10/120

15 31 900 010

ZS9010

- rozměr: 140 × 120 × 630 mm
- materiál těla: ocel
- prodejní obal: 1 ks, krabice

**ZS9510**

1/-/-4

15 31 950 010

ZS9510

Svítidla

Pracovní světla

- LED reflektory ke stálému připojení do sítě nebo nabíjecí
- k vnitřnímu i venkovnímu použití, životnost až 40 000 hodin
- tělo z hliníku a plastu, skleněný difuzor
- odolné vůči nárazům (IK10) i vodě (stupeň krytí IP54 nebo IP65)
- přívodní kabel 1,5–3 m, gumový
- úhel vyřazování: 120°, ve studené nebo neutrální bílé barvě
- vybrané modely jsou stmívatelné nebo mají průchozí zásuvky

- příkon: 10 W
- světelný tok: 800 lm
- náhrada za žárovku: 85 W
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- barva světla: studená bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 12 V DC 100–240 V AC
- krytí: IP54
- úhel vyřazování: 120°

- akumulátor: Li-Ion 2 200 mAh
- doba svícení na AKU: 2,5 – 10 hodin
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice

**ZS2811**

1/-/-8

15 31 281 110

ZS2811



- příkon: 20 W
- světelný tok: 1 600 lm
- náhrada za žárovku: 170 W
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- barva světla: studená bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 14,5 V DC 100–240 V AC
- krytí: IP54
- úhel vyřazování: 120°

- akumulátor: Li-Ion 4 400 mAh
- doba svícení na AKU: 2,5 – 10 hodin
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice

**ZS2821**

1/-/-3

15 31 281 021

ZS2821

