

## LED pracovní svítilny na baterie

- vybavené kvalitními COB LED čipy – osvětlí široký pracovní prostor
- drobné a lehké – tak akorát do ruky
- na tužkové (AA) nebo mikrotužkové baterie (AAA)
- doba svícení: až 85 hodin
- polohovatelné tělo i množství magnetů a háčků ulehčí práci
- z tvrdého ABS plastu – odolá většině běžných nárazů a pádů

- zdroj světla: LED + COB LED
- maximální světelný tok: 360 lm
- maximální dosvit: 25 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 8 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne




- napájení: 4× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: lámací rukojeť, 1× hák, 1× magnet
- rozměr: 56 × 22 × 150 mm
- hmotnost: 110 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr



**P4110** 1/-/6/30  
14 40 214 200 E4191

- zdroj světla: LED + COB LED
- maximální světelný tok: 280 lm
- maximální dosvit: 108 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 8 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost
- nabíjecí: ne



- napájení: 3× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: lámací rukojeť, 1× hák, 3× magnet
- rozměr: 235 × 65 × 40 mm
- hmotnost: 205 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice



**P4111** 1/-/8/24  
14 40 223 200 E716B

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 160 lm
- maximální dosvit: 20 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 40 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne



- napájení: 3× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: 1× hák, 1× magnet
- rozměr: 37 × 63 × 195 mm
- hmotnost: 154 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr



**P3869** 1/-/8/32  
14 40 283 200 E-0276

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 200 lm
- maximální dosvit: 20 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 20 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne



- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: lámací rukojeť, 1× hák, 2× magnet
- rozměr: 30 × 60 × 132 mm
- hmotnost: 110 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr



**P3888** 1/2/12/24  
14 40 813 100 E-6166

- zdroj světla: COB LED + LED
- maximální světelný tok: 150 lm
- maximální dosvit: 20 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 30 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne

- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: otočná rukojeť, 1× magnet, klip
- rozměr: 28 × 35 × 180 mm
- hmotnost: 64 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr



**P4700** 1/-/12/48  
14 40 813 140 E-714B

- zdroj světla: COB LED + 3× LED
- maximální světelný tok: 150 lm
- maximální dosvit: 20 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 90 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne

- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: 1× hák, 1× magnet
- rozměr: 33 × 59 × 127 mm
- hmotnost: 73 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr




**P3883** 1/-/12/48  
14 40 283 100 E-4435-C

## LED pracovní svítilny na 230 V

- zdrojem světla je tu klasická žárovka nebo úsporné LED
- napájené klasicky ze sítě (230 V)
- dlouhý přívodní kabel – 5 m
- jsou vybavené háčky k zavěšení

- napájení: 230 V~/50 Hz
- zdroj světla: žárovka max.60 W není součástí balení
- typ kabelu: guma H05RN-F 2× 1,0 mm<sup>2</sup>
- délka kabelu: 5 m
- krytí: IP20
- rozměr: 110 × 390 mm
- prodejní obal: 1 ks, závěs



**P4203** 1/-/1/24  
14 49 000 030 DY-YJD-A-8

- napájení: 100–240 V~/50 Hz
- zdroj světla: 20× LED 0,2 W (300 lm)
- typ kabelu: guma H05RN-F 2× 1,0 mm<sup>2</sup>
- délka kabelu: 5 m
- krytí: IP20
- rozměr: 35 × 470 mm
- prodejní obal: 1 ks, závěs



**P4205** 1/-/1/30  
14 49 000 050 E-A-5LP