

















1fázové 1,5 mm² s PVC izolací

- prodlužovací kabel s jednou zásuvkou o délce 20–40 m
- průřez vodiče: 1,5 mm², max. zátěž: 3 680 W
- PVC izolace – ideální do garáže nebo dílny
- oranžová reflexní barva – bude pořád na očích, nezakopnete o něj
- kulatá zásuvka, dětské clonky
- **veškeré spojky (zásuvky i vidlice) nabízíme také ve verzi SCHUKO**

P01120 19 01 012 000  8 595025 340795	1/-/-/4 NFL-001 (DG-YFB01) KF-FY4-0  20 m  H05VV-F3G 1,5 mm ²	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ délka: 20 m ▪ počet zásuvek: 1× 2P + PE ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ typ izolace: PVC ▪ vodič: H05VV-F3G 1,5 mm² 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček 	





P01125 19 01 012 500  8 595025 311849	1/-/2/4 NFL-001 (DG-YFB01)  25 m  H05VV-F3G 1,5 mm ²	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ délka: 25 m ▪ počet zásuvek: 1× 2P + PE ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ typ izolace: PVC ▪ vodič: H05VV-F3G 1,5 mm² 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček 	





P01130 19 01 013 000  8 595025 343345	1/-/-/4 NFL-001 (DG-YFB01)  30 m  H05VV-F3G 1,5 mm ²	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ délka: 30 m ▪ počet zásuvek: 1× 2P + PE ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ typ izolace: PVC ▪ vodič: H05VV-F3G 1,5 mm² 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček 	

P01140 19 01 014 000  8 595025 343352	1/-/-/2 NFL-001 (DG-YFB01)  40 m  H05VV-F3G 1,5 mm ²	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ délka: 40 m ▪ počet zásuvek: 1× 2P + PE ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ typ izolace: PVC ▪ vodič: H05VV-F3G 1,5 mm² 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček 	

Dvoužilové PVC

- prodlužovací kabel s jednou zásuvkou o délce 10–30 m
- PVC izolace – ideální do garáže nebo dílny
- průřez vodiče: 1 mm², kulatá zásuvka, dětské clonky
- max. zátěž: 2 300 W, vhodné jen pro spotřebiče třídy 2
- oranžová reflexní barva – bude pořád na očích, nezakopnete o něj
- **veškeré spojky (zásuvky i vidlice) nabízíme také ve verzi SCHUKO**

P01303 19 02 010 300  8 592920 064504	1/-/10/30 P01303  3 m  H03VVH2-F 2x 0,75 mm ²	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ délka: 3 m ▪ počet zásuvek: 1× 2P 2,5 A ▪ napětí/proud: 250 V~/2,5 A max. ▪ max. zátěž: 575 W ▪ typ izolace: PVC ▪ vodič: H03VVH2-F 2x 0,75 mm² 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs 	

P01310 19 01 011 001  8 595025 363916	1/-/10/20 DG-YH01/04GZ  10 m  H05VV-F2 1,0 mm ²	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ délka: 10 m ▪ počet zásuvek: 1× 2P ▪ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ▪ max. zátěž: 2 300 W ▪ typ izolace: PVC ▪ vodič: H05VV-F2 1,0 mm² 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček 	