

### Lisovací spojka Al, DIN 46267

pro do kruhu stlačené sm/se sektorové vodiče.



číslo materiálu	průřez	
	rm/sm	se
18 3860	35 mm <sup>2</sup>	50 mm <sup>2</sup>
18 3861	50 mm <sup>2</sup>	70 mm <sup>2</sup>
18 3862	70 mm <sup>2</sup>	95 mm <sup>2</sup>
18 3863	95 mm <sup>2</sup>	120 mm <sup>2</sup>
18 3864	120 mm <sup>2</sup>	150 mm <sup>2</sup>
18 3865	150 mm <sup>2</sup>	185 mm <sup>2</sup>
18 3866	185 mm <sup>2</sup>	240 mm <sup>2</sup>
18 3867	240 mm <sup>2</sup>	300 mm <sup>2</sup>
18 3868	300 mm <sup>2</sup>	-
18 3869	400 mm <sup>2</sup>	-

### Lisovací kabelové oko Al - Cu

dle EN 13600



číslo materiálu	průřez	
	rm/sm	se
18 3910	25 mm <sup>2</sup>	35 mm <sup>2</sup>
18 3911	25 mm <sup>2</sup>	35 mm <sup>2</sup>
18 3912	25 mm <sup>2</sup>	35 mm <sup>2</sup>
18 3914	35 mm <sup>2</sup>	50 mm <sup>2</sup>
18 3915	35 mm <sup>2</sup>	50 mm <sup>2</sup>
18 3918	50 mm <sup>2</sup>	70 mm <sup>2</sup>
18 3919	50 mm <sup>2</sup>	70 mm <sup>2</sup>
18 3923	70 mm <sup>2</sup>	95 mm <sup>2</sup>
18 3924	70 mm <sup>2</sup>	95 mm <sup>2</sup>
18 3928	95 mm <sup>2</sup>	120 mm <sup>2</sup>
18 3930	95 mm <sup>2</sup>	120 mm <sup>2</sup>
18 3932	120 mm <sup>2</sup>	150 mm <sup>2</sup>
18 3934	120 mm <sup>2</sup>	150 mm <sup>2</sup>
18 3937	150 mm <sup>2</sup>	185 mm <sup>2</sup>
18 3939	150 mm <sup>2</sup>	185 mm <sup>2</sup>
18 3942	185 mm <sup>2</sup>	240 mm <sup>2</sup>
18 3944	185 mm <sup>2</sup>	240 mm <sup>2</sup>
18 3946	240 mm <sup>2</sup>	300 mm <sup>2</sup>
18 3948	240 mm <sup>2</sup>	300 mm <sup>2</sup>
18 3951	300 mm <sup>2</sup>	-
18 3952	300 mm <sup>2</sup>	-

### Lisovací kabelové oko, kruhový tvar Cu

izolované, dle DIN 46237, pro spoje s odlehčením tahu, izolace PA (polyamid, nylon), bez halogenů.



číslo materiálu	průřez	ø oko
18 0008	0,1 – 0,4 mm <sup>2</sup>	2 mm
18 0010	0,1 – 0,4 mm <sup>2</sup>	3 mm
18 0014	0,1 – 0,4 mm <sup>2</sup>	4 mm
18 0016	0,1 – 0,4 mm <sup>2</sup>	5 mm
18 0020	0,5 – 1 mm <sup>2</sup>	3 mm
18 0024	0,5 – 1 mm <sup>2</sup>	4 mm
18 0026	0,5 – 1 mm <sup>2</sup>	5 mm
18 0028	0,5 – 1 mm <sup>2</sup>	6 mm
18 0027	0,5 – 1 mm <sup>2</sup>	8 mm
18 0029	0,5 – 1 mm <sup>2</sup>	10 mm
18 0030	1,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>	3 mm
18 0034	1,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>	4 mm
18 0036	1,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>	5 mm
18 0038	1,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>	6 mm
18 0040	1,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>	8 mm
18 0042	1,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>	10 mm
18 0050	4 – 6 mm <sup>2</sup>	4 mm
18 0052	4 – 6 mm <sup>2</sup>	5 mm
18 0054	4 – 6 mm <sup>2</sup>	6 mm
18 0056	4 – 6 mm <sup>2</sup>	8 mm
18 0058	4 – 6 mm <sup>2</sup>	10 mm
18 0070	10 mm <sup>2</sup>	5 mm
18 0072	10 mm <sup>2</sup>	6 mm

### Lisovací kabelové oko, kruhový tvar Cu



číslo materiálu	průřez	ø oko
18 0074	10 mm <sup>2</sup>	8 mm
18 0076	10 mm <sup>2</sup>	10 mm
18 0078	10 mm <sup>2</sup>	12 mm
18 0080	16 mm <sup>2</sup>	5 mm
18 0082	16 mm <sup>2</sup>	6 mm
18 0084	16 mm <sup>2</sup>	8 mm
18 0086	16 mm <sup>2</sup>	10 mm
18 0088	16 mm <sup>2</sup>	12 mm

### Lisovací kabelová vidlička Cu

izolovaná, dle DIN 46237, pro spoje s odlehčením tahu, izolace PA (polyamid, nylon), bez halogenů.



číslo materiálu	průřez	ø oko
18 0118	0,1 – 0,4 mm <sup>2</sup>	3 mm
18 0120	0,5 – 1 mm <sup>2</sup>	3 mm
18 0124	0,5 – 1 mm <sup>2</sup>	4 mm
18 0126	0,5 – 1 mm <sup>2</sup>	5 mm
18 0128	0,5 – 1 mm <sup>2</sup>	6 mm
18 0140	1,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>	3 mm
18 0144	1,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>	4 mm
18 0146	1,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>	5 mm
18 0148	1,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>	6 mm
18 0160	4 – 6 mm <sup>2</sup>	4 mm
18 0162	4 – 6 mm <sup>2</sup>	5 mm
18 0164	4 – 6 mm <sup>2</sup>	6 mm
18 0166	4 – 6 mm <sup>2</sup>	8 mm
18 0168	4 – 6 mm <sup>2</sup>	10 mm
18 0170	10 mm <sup>2</sup>	5 mm
18 0172	10 mm <sup>2</sup>	6 mm
18 0174	16 mm <sup>2</sup>	6 mm

### Lisovací kabelový kolík Cu

izolovaný, dle DIN 46231, pro spoje s odlehčením tahu, izolace PA (polyamid, nylon), bez halogenů.



číslo materiálu	průřez	délka kolíku
18 0220	0,1 – 0,4 mm <sup>2</sup>	9 mm
18 0222	0,5 – 1 mm <sup>2</sup>	10 mm
18 0224	1,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>	10 mm
18 0226	4 – 6 mm <sup>2</sup>	11 mm
18 0227	10 mm <sup>2</sup>	11 mm
18 0228	16 mm <sup>2</sup>	15 mm

### Plochý lisovací konektor, odbočný

izolovaný, izolace PA (polyamid, nylon), bez halogenů.



číslo materiálu	průřez	rozměr konektoru
18 0280	0,5 – 1 mm <sup>2</sup>	6,3 x 0,8 mm
18 0282	1,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>	6,3 x 0,8 mm
18 0284	4 – 6 mm <sup>2</sup>	6,3 x 0,8 mm

### Plochý lisovací konektor

izolovaný, izolace PA (polyamid, nylon), bez halogenů.



číslo materiálu	průřez	rozměr konektoru
18 0286	0,5 – 1 mm <sup>2</sup>	2,8 x 0,8 mm
18 0288	0,5 – 1 mm <sup>2</sup>	4,8 x 0,8 mm
18 0284	4 – 6 mm <sup>2</sup>	6,3 x 0,8 mm
18 0290	0,5 – 1 mm <sup>2</sup>	6,3 x 0,8 mm
18 0291	1,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>	4,8 x 0,8 mm
18 0292	1,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>	6,3 x 0,8 mm
18 0294	4 – 6 mm <sup>2</sup>	6,3 x 0,8 mm