



7 645 63



7 645 73

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou
 TV: zásuvka (Ø 9,5 mm)
 R: zásuvka (Ø 9,5 mm)
 SAT: typ F - konektor
 TV: 5-68 / 120-862 MHz
 R: 87,5-108 MHz
 SAT: 950 - 2400MHz
 Možnosť vizuálnej kontroly pripojenia.

TV zásuvky - hviezdicový rozvod

Bal.	Obj. č.	
10	7 645 63	TV-R-SAT Nízky útlm: 1,5 dB
10	7 646 63	○ Biela ● Béžová
10	7 645 51	Nízky útlm: 1 dB Zásuvka TV
10	7 646 51	○ Biela ● Béžová
10	7 645 50	Zásuvka typ F - konektor
10	7 646 50	○ Biela ● Béžová
10	7 645 52	TV zásuvky - priebežné Priechodzí útlm: 3 dB TV (samec)
10	7 646 52	○ Biela ● Béžová
10	7 645 64	TV-R-SAT
10	7 646 64	○ Biela ● Béžová
10	7 645 55	TV zásuvky - koncové Útlm: 10 dB TV (samec)
10	7 646 55	○ Biela ● Béžová
10	7 645 65	TV-R-SAT
10	7 646 65	○ Biela ● Béžová

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou

Zásuvky RJ 45, kat. 6

Bal.	Obj. č.	
10	7 645 73	Zapojenie modulu LCS2 RJ 45 bez použitia nástrojov. Možno použiť káble s pevným vodičom AWG 22 až 25 a s pleteným vodičom AWG 26. Podpora všetkých prenosových protokolov až po 1G-BaseT. Garantovaná podpora napájania PoE+ až do 25,5 W (štandard IEEE 802.3at 2009).
*		STP Zásuvka RJ 45, STP Zásuvka 2x RJ 45, STP
*		FTP Zásuvka RJ 45, FTP Zásuvka 2x RJ 45, FTP
10	7 645 73	UTP Zásuvka RJ 45, UTP
10	7 645 74	Zásuvka 2x RJ 45, UTP
1	7 645 81	Reproduktorová zásuvka ○ Biela
10	7 645 69	Telefónne zásuvky RJ 11 ○ Biela
10	7 646 69	● Béžová

*Obj. č. v špecializovanom katalógu Niloé