



Základní popis

Sortiment výrobkov	Harmony XB4 Harmony XB5
Typ produktu alebo komponentu	Světelný blok
Skrátený názov zariadenia	ZBV
Predaj v nedeliteľnom množstve	4
Pripojení - svorky	Pružinové svorky
Signalling type	Trvalá
Světelný zdroj	Chráněná LED
Patice žárovky	Integrovaná LED
Napájení světelného bloku	Direct
Barva světelného zdroje	Bílá
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V AC/DC při 50/60 Hz

Doplňky

Čistá hmotnosť	0,016 kg
Meze napájecího napětí	19.2...30 V DC 21.6...26.4 V AC
Current consumption	18 mA
Životnosť	100000 H při jmenovitém napětí a 25 °C
Odolnosť proti přepětí	1 kV vyhovuje IEC 61000-4-5
Montáž bloku	Čelní montáž
Označení el. složení	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použítie spotrebiteľmi.

P1
P2
PF1

Prezentácia zariadenia Základný prvok

Prostředí

Protective treatment	TH
Teplota okolitého vzduchu na skladovanie	-40...70 °C
Teplota okolitého vzduchu na prevádzku	-40...70 °C
Stupeň krytí IP	IP20 conforming to IEC 60529
Štandardy	EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 č. 14 UL 508 JIS C8201-1
Odolnosť proti rýchlym prechodům	2 kV vyhovuje IEC 61000-4-4
Odolnosť proti elektromag. polím	10 V/m vyhovuje IEC 61000-4-3
Odolnosť proti elektrostatickému výboji	6 kV při kontaktu (na kovových částech) vyhovuje IEC 61000-4-2 8 kV ve volném vzduchu (v izolačních částech) vyhovuje IEC 61000-4-2
Elmag. vyzařování	Třída B vyhovuje IEC 55011
[Us] rated supply voltage	24 V

Balenie

Hmotnosť balenia 1 8,85 g

Nabídka udržiteľnosti

Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	Deklarácia REACH
Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)	Áno
Smernica EÚ RoHS	Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS) Deklarácia EÚ RoHS
Neobsahuje ortuť	Áno
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	Áno
Nariadenie RoHS Číny	Deklarácia RoHS Číny
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	Environmentálny profil produktu
Okružný profil	Informácie o ukončení životnosti
OEZ	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzvať do odpadkových košov.

Záručný lhúta

Záruka 18 mesíců