

# Valena™ Life

## tlačidlá



7 521 14 + 7 540 71

Prístroje dodávané s krytkou a montážnou doskou, bez rámikov.  
Dodávané s ochranným krytom proti prachu.

Bal.	Obj. č.	Tlačidlá 6 A - 250 V~
15	7 521 11	<b>Tlačidlo s prepínacím kontaktom</b> Automatické svorky
15	7 522 11	<input type="checkbox"/> Biela
15	7 523 11	<input type="checkbox"/> Béžová <input type="checkbox"/> Hliník
5	7 521 15	<b>Tlačidlo s prepínacím kontaktom, symbol zvončeka</b> Automatické svorky
5	7 522 15	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 523 15	<input type="checkbox"/> Béžová <input type="checkbox"/> Hliník
5	7 521 12	<b>Tlačidlo s prepínacím kontaktom a orientačným osvetlením</b> Automatické svorky Dodávané s LED signálkou
5	7 522 12	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 523 12	<input type="checkbox"/> Béžová <input type="checkbox"/> Hliník
5	7 521 16	<b>Tlačidlo s prepínacím kontaktom a orientačným osvetlením, symbol zvončeka</b> Automatické svorky Dodávané s LED signálkou
5	7 522 16	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 523 16	<input type="checkbox"/> Béžová <input type="checkbox"/> Hliník
1	7 521 14	<b>Tlačidlo s orientačným osvetlením a držiakom štítkov</b> Automatické svorky Dodávané s LED signálkou Vybavené priehľadným krytom
1	7 521 14	<input type="checkbox"/> Biela <input type="checkbox"/> Béžová <input type="checkbox"/> Hliník
1	7 521 18	<b>Tlačidlo dvojité s prepínacím kontaktom</b> Automatické svorky
1	7 522 18	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 523 18	<input type="checkbox"/> Béžová <input type="checkbox"/> Hliník
5	7 521 13	<b>Tlačidlo 12V s orientačným osvetlením</b> Automatické svorky Dodávané s LED signálkou
5	7 522 13	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 523 13	<input type="checkbox"/> Béžová <input type="checkbox"/> Hliník

# Valena™ Life

## stmievače



7 521 60 + 7 540 01



7 523 62 + 7 541 31



7 521 63 + 7 540 06

Prístroje dodávané s krytkou a montážnou doskou, bez rámikov.  
Dodávané s ochranným krytom proti prachu.

Bal.	Obj. č.	Stmievače 230 V~ - 50 Hz
1	7 521 60	<b>Stmievač bez N-vodiča</b> Vybavené prepäťovou ochranou a ochranou proti skratu Zapnutie na poslednú nastavenú úroveň Možnosť ovládania nepodsvetleným tlačidlom (obj. č. 7 521 11/7 522 11/7 523 11), každým tlačidlom je možné Zap/Vyp, resp. stmievanie
1	7 522 60	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 523 60	<input type="checkbox"/> Béžová <input type="checkbox"/> Hliník
1	7 521 62	<b>Univerzálny stmievač bez N-vodiča</b> Stmievanie: - stmievateľné LED: 5 W - 75 W (max. 10 žiaroviek) - stmievateľné kompaktné žiarivky: 5 W - 75 W (max. 10 žiaroviek) - halogénové žiarovky s feromagnetickým alebo elektronickým transformátorom: 5 VA - 300 VA - žiarivkové trubice s predradníkom: 5 VA - 300 VA Halogénové a klasické žiarovky 230 V: 5 W - 300 W
1	7 522 62	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 523 62	<input type="checkbox"/> Béžová <input type="checkbox"/> Hliník
1	7 520 67	<b>Stmievač s N-vodičom pre predradníky 1 - 10 V</b> Krytky nie sú súčasťou Krytky 7 548 90 - Biela 7 548 91 - Béžová 7 548 92 - Hliník Skrutkové svorky Pre žiarivky s predradníkom 1 - 10 V: 600 VA
1	7 521 63	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 523 63	<input type="checkbox"/> Hliník
1	7 521 63	<b>Stmievač 1 000 W s N-vodičom</b> Prístroj dodávaný s krytkou Skrutkové svorky Stmievanie: Halogénové a klasické žiarovky 230 V: 100 W - 1 000 W Halogény s feromagnetickým alebo elektronickým transformátorom: 100 VA - 1 000 VA 5 LED signalizačných úrovní Dodávaný s inštaláčnou krabicou obj. č. 0 801 02 Batibox (hĺbka 40 mm)
1	7 521 63	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 523 63	<input type="checkbox"/> Hliník