

P1310R	1/-/6/12	
19 02 131 008	E1310-1,5	
	 	
- délka: 10 m - počet zásuvek: 3× 2P + PE - napětí/proud: 250 V~/16 A max. - max. zátěž: 3 680 W - typ izolace: PVC - vodič: H05VV-F3G 1,5 mm² - dětské clonky - prodejní obal: 1 ks, závěs		

P1513R	1/-/-/10	
19 02 150 308	E1513-1,5	
	 	
- délka: 3 m - počet zásuvek: 5× 2P + PE - napětí/proud: 250 V~/16 A max. - max. zátěž: 3 680 W - typ izolace: PVC - vodič: H05VV-F3G 1,5 mm² - dětské clonky - prodejní obal: 1 ks, závěs		

P1515R	1/-/-/10	
19 02 150 508	E1515-1,5	
	 	
- délka: 5 m - počet zásuvek: 5× 2P + PE - napětí/proud: 250 V~/16 A max. - max. zátěž: 3 680 W - typ izolace: PVC - vodič: H05VV-F3G 1,5 mm² - dětské clonky - prodejní obal: 1 ks, závěs		

P1510R	1/-/-/6	
19 02 151 008	E1510-1,5	
	 	
- délka: 10 m - počet zásuvek: 5× 2P + PE - napětí/proud: 250 V~/16 A max. - max. zátěž: 3 680 W - typ izolace: PVC - vodič: H05VV-F3G 1,5 mm² - dětské clonky - prodejní obal: 1 ks, závěs		

Prodlužovací přívody, spojky, samostatné zásuvky

Spojky FRENCH

1fázové s gumovou/neoprenovou izolací

- prodlužovací kabel s 1 zásuvkou, neoprenová i gumová izolace
- venkovní použití umožňuje krytí IP44 nebo lépe IP65
- průřez vodiče: 1,5 nebo 2,5 mm², max. zátěž: 3 680 W
- délka: 5–40 m, černá barva
- kulatá zásuvka s krytkou, dětské clonky
- veškeré spojky (zásuvky i vidlice) nabízíme také ve verzi **SCHUKO**

P01710R	1/-/-/6	
19 01 011 003	E-004	
	 	
- délka: 10 m - počet zásuvek: 1× 2P + PE, IP44 - napětí/proud: 250 V~/16 A max. - max. zátěž: 3 680 W - typ izolace: guma/neopren - vodič: H07RN-F3G 2,5mm² - dětské clonky - prodejní obal: 1 ks, fólie		

P01725R	1/-/-/4	
19 01 012 504	E-004	
	 	
- délka: 25 m - počet zásuvek: 1× 2P + PE, IP44 - napětí/proud: 250 V~/16 A max. - max. zátěž: 3 680 W - typ izolace: guma/neopren - vodič: H07RN-F3G 2,5mm² - dětské clonky - prodejní obal: 1 ks, fólie		

P01705 1/-/-/20
19 02 010 500 E-004






- délka: 5 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE, IP44
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: guma/neopren
- vodič: H07RN-F3G 1,5 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, fólie

P01710 1/-/-/6
19 01 211 000 E-004






- délka: 10 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE, IP44
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: guma/neopren
- vodič: H07RN-F3G 1,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

P01720 1/-/-/4
19 01 212 000 E-004






- délka: 20 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE, IP44
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: guma/neopren
- vodič: H07RN-F3G 1,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

P01730 1/-/-/2
19 01 213 000 E-004






- délka: 30 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE, IP44
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: guma/neopren
- vodič: H07RN-F3G 1,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

P0601 1/-/-/6
19 01 021 001 E-009 (E-005)






- délka: 10 m
- počet zásuvek: 2× 2P + PE, IP44
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: guma
- vodič: H05RR-F3G 1,5 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

P0602 1/-/-/4
19 01 021 500 E-009 (E-005)






- délka: 15 m
- počet zásuvek: 2× 2P + PE, IP44
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: guma
- vodič: H05RR-F3G 1,5 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

P0603 1/-/-/3
19 01 022 001 E-009 (E-005)






- délka: 20 m
- počet zásuvek: 2× 2P + PE, IP44
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: guma
- vodič: H05RR-F3G 1,5 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

P0604 1/-/-/2
19 01 022 500 E-009 (E-005)






- délka: 25 m
- počet zásuvek: 2× 2P + PE, IP44
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: guma
- vodič: H05RR-F3G 1,5 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček