

vidlice a zásuvky plastové

rozbočovače a cestovné adaptéry



0 501 76



0 504 15



0 504 17



0 504 24



0 504 25



0 504 61



0 506 38



0 958 60



0 504 09



0 503 82

Bal.	Obj. č.	Vidlice a zásuvky
		2P + $\underline{\text{N}}$, 16 A skrútkové svorky, 3 x 1,5 mm ²
25	0 504 15	○ Vidlica biela
25	0 504 16	○ Vidlica bočný prívod 90° – biela
15	0 504 17	○ Zásuvka – biela
		Vidlice a zásuvky s očkom
		2P + $\underline{\text{N}}$ - 16 A skrútkové svorky, 3 x 2,5 mm ²
25	0 504 24	○ Vidlica – šedá
10	0 504 25	○ Zásuvka – šedá
25	0 504 20	○ Vidlica – biela
10	0 504 21	○ Zásuvka – biela
25	0 504 28	● Vidlica – čierna
10	0 504 29	● Zásuvka – čierna
		Vidlica na jednoduchšie vytiahnutie
		Mechanizmus umožňujúci jednoduchšie vytiahnutie zo zásuvky a natočenie káblu o 120° 2P + $\underline{\text{N}}$ - 16 A; skrútkové svorky, 3 x 1,5 mm ² obsahuje etiketu s EAN kódom
5	0 501 75	○ Biela
5	0 501 76	● Čierna
		Vidlica otočná
		Mechanizmus umožňujúci natočenie káblu o 360° 2P + $\underline{\text{N}}$ - 16 A; skrútkové svorky, 3 x 1,5 mm ² obsahuje etiketu s EAN kódom
10	0 501 72	○ Biela
10	0 501 73	● Čierna

Bal.	Obj. č.	Rozbočovače 2P + $\underline{\text{N}}$ - 16 A
		Dodávané v blistrovom balení s EAN kódom. Max. 3680 W – 230 V \sim
		2 výstupy čelné
10	0 506 38	○ Šedo/biela
		3 výstupy čelné
10	0 506 39	○ Šedo/biela
		Koncovky s pridanými funkciami
5	0 504 61	Koncovka so zásuvkou 2P + $\underline{\text{N}}$ - 16 A
5	0 504 09	Koncovka s vypínačom 16 A signalizačné osvetlenie
		Cestovné adaptéry
		Francúzsky (slovenský) štandard – britský štandard
1	0 503 83	2P + $\underline{\text{N}}$ - vstup 13 A, výstup 16 A Max. 3000 W
		Francúzsky (slovenský) štandard – nemecký schuko štandard
1	0 503 82	2P + $\underline{\text{N}}$ - 16 A Max. 3680 W
		Programovateľný časový spínač – adaptér do zásuvky
		Napájacie napätie 230V – 50Hz Zasúva sa priamo do zásuvky. Na výstup je možné pripojiť jednu vidlicu 2P + $\underline{\text{N}}$, 16A Maximálna zaťažiteľnosť 3680 W pri 230V \sim Programovanie povytiahnutím jednotlivých časových segmentov. Prepínač chodu: trvalo zapnutý / automatický režim
1	0 958 60	Časový spínač denný
1	0 958 61	Časový spínač týždenný