

- příkon: 200 W
- světelný tok: 30 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–277 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 60°
- rozměr: průměr 400 × 188 mm

- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice

**ZU1120.6**

1/-/-/1

15 46 112 060

ZU1120.6



- produkt: držák pro Highbay
- materiál: hliník
- prodejní obal: 1 ks, sáček

**ZU9900**

1/-/-/10

15 46 009 900

ZU9900

Svítidla

LED, halogenové reflektory

PROFI PLUS

- SMD technologie – LED čipy PHILIPS LUMILEDS
- světelná účinnost až 130 lm/W
- úhel vyzařování: 120° horizontálně, 90° vertikálně
- hliníkové tělo, gumový přívodní kabel, IP65 – vhodné na ven
- unikátní design, snadná instalace pomocí držáku
- materiál difuzoru: plast (PC)
- 5 let záruka

- příkon: 15 W
- světelný tok: 1 600 lm
- náhrada za žárovku: 150 W
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120 × 90°

- rozměr: 108 × 82 × 37 mm
- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK10
- prodejní obal: 1 ks, krabice

**ZS2410**

1/-/-/10

15 31 241 010

ZS2410



- příkon: 30 W
- světelný tok: 3 500 lm
- náhrada za žárovku: 300 W
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120 × 90°



- rozměr: 171 × 130 × 40 mm
- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK10
- prodejní obal: 1 ks, krabice

**ZS2420**

1/-/-10

15 31 241 020

ZS2420

- příkon: 50 W
- světelný tok: 5 600 lm
- náhrada za žárovku: 500 W
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120 × 90°



- rozměr: 217 × 154 × 45 mm
- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK10
- prodejní obal: 1 ks, krabice

**ZS2430**

1/-/-6

15 31 241 030

ZS2430

- příkon: 100 W
- světelný tok: 12 000 lm
- náhrada za žárovku: 1 100 W
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120 × 90°



- rozměr: 320 × 250 × 86 mm
- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK10
- prodejní obal: 1 ks, krabice

**ZS2450**

1/-/-1

15 31 241 050

ZS2450

- příkon: 150 W
- světelný tok: 20 000 lm
- náhrada za žárovku: 1 700 W
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120 × 90°



- rozměr: 280 × 320 × 87 mm
- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK10
- prodejní obal: 1 ks, krabice

**ZS2460**

1/-/-1

15 31 241 060

ZS2460

- příkon: 230 W
- světelný tok: 30 000 lm
- náhrada za žárovku: 2 500 W
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120 × 90°



- rozměr: 360 × 320 × 87 mm
- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK10
- prodejní obal: 1 ks, krabice

**ZS2470**

1/-/-1

15 31 241 070

ZS2470