



7 645 82

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou.
Skrutkové svorky.

Bal.	Obj. č.	Automatické spínače
1	7 645 83	IR detekcia Uhol detekcie: 180° Dosah detekcie: 8 m Čas vypnutia: 10 s - 10 min. Intenzita osvetlenia: 5 luxov - 1 275 luxov 2 vodiče, bez nulového vodiča Umožňuje spínať nasledujúce svetelné zdroje: - LED: 3W - 100W - LED, CFL, halogénky, žiarivkové trubice s feromagnetickým alebo elektronickým transformátorom: 3 - 250 VA - halogénové a klasické žiarovky 3 - 250W Max 3 aut. spínače môžu byť zapojené paralelne Ak je v jednom okruhu inštalovaných viacero automatických spínačov, výška min. záťaže sa mení. Info: viď technický list. Spotreba v stand-by režime: 0.02 W
1	7 646 83	
1	7 645 82	3 vodiče, s nulovým vodičom Umožňuje spínať nasledujúce svetelné zdroje: - LED a kompaktné žiarivky 0 - 50W - CFL, halogénky s feromagnetickým alebo elektronickým transformátorom - Žiarovky a halogénky (230V) - 0 - 400W V jednom okruhu je možné inštalovať iba jeden. Spotreba v stand-by režime: 0.55 W
1	7 646 82	



7 645 11

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou.
Skrutkové svorky.

Bal.	Obj. č.	Ovládače žalúzií
1	7 645 11	Spínač ovládania Na priame ovládanie motora <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová
1	7 646 11	
10	7 645 12	Tlačidlo ovládania <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová
10	7 646 12	
1	6 647 93	Kartový spínač Spína obvod vložení karty. Časové oneskorenie 30 s. Šírka karty max. 54 mm <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová
1	6 648 93	
1	7 645 87	Termostat 230 V Pre priame vykurovacie stropné panely a podlahové kúrenie. Regulácia: od 7 do 30 °C Citlivosť regulácie: + 0.5 °C Zátáž: max. 8 A <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová
1	7 646 87	