



Základní popis

Range of product	Acti 9
Názov produktu	Acti 9 iCT
Typ produktu alebo komponentu	Stýkač
Skrátený názov zariadenia	ICT
Používané zariadenia	Motor-topení-osvětlení
Poles	4P
[Ie] jmenovitý pracovní proud	40 A AC-7A 15 A AC-7B
Pole contact composition	4 Z
Typ siete	AC
Typ kontroly	Dialkové ovládanie
Napětí ovládacího obvodu	220...240 V AC 50 Hz

Doplňky

Frekvencia siete	50 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	400 V AC 50 Hz
Maximální výkon	2,1 W při 400 V AC
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Typ ovládacího signálu	Udržovací
Switching frequency	100 spínacích operací/min.
Miestna signalizácia	Indikátor činnosti
Prídržný príkon (VA)	6,5 VA
Spotřeba při přitahu (VA)	53 VA
Mounting mode	Nacvaknutím
Mounting support	35 mm symmetrical DIN rail
Rozteč 9 mm	6

Výška	85 mm
Šírka	54 mm
Hĺbka	60 mm
Barva	White
Mechanická trvanlivosť	1000000 cykly
Elektrická životnosť	100000 cykly IEC/EN 61095 40 A 50 Hz AC-7A 30000 cykly IEC/EN 61095 15 A 50 Hz AC-7B 30000 cykly IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 cykly EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 cykly EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 cykly EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 cykly EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Pripojení - svorky	Control circuit: tunelové svorky2 kabel(y) 1,5 mm ² pevný Control circuit: tunelové svorky1 kabel(y) 1,5...2,5 mm ² pevný Výkonový obvod: tunelové svorky1 kabel(y) 6...16 mm ² pružnosť Výkonový obvod: tunelové svorky1 kabel(y) 6...25 mm ² pevný Control circuit: tunelové svorky2 kabel(y) 1,5...2,5 mm ² pružnosť
Krouticí moment	Control circuit: 0,8 N.m Power circuit: 3.5 N.m
Kompatibilita produktu	IACTp IATet IACTc IACTs
Označení kompatibility	ICT
Segment trhu	Obytný Malé komerčné

Prostředí

Štandardy	IEC/EN 61095
Úroveň hluku	30 dB
Tepelné ztráty	2.1 W at 50/60 Hz
Stupeň krytí IP	IP20
Pollution degree	2
Tropikalizace	2 vyhovuje EN 60947-4-1 2 vyhovuje EN 61095 2 vyhovuje IEC 1095
Relativní vlhkost	95 % at 55 °C
Operating altitude	2000 m
Teplota okolitého vzduchu na prevádzku	-5...60 °C
Teplota okolitého vzduchu na skladovanie	-40...70 °C

Balenie

Hmotnosť balenia 1	361 g
Hmotnosť balenia 2	1,521 kg
Hmotnosť balenia 3	9,613 kg

Nabídka udržateľnosti

Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	Deklarácia REACH
Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)	Áno
Smernica EÚ RoHS	Súlad Deklarácia EÚ RoHS
Neobsahuje toxické ťažké kovy	Áno
Neobsahuje ortuť	Áno

Informácie o výnimke zo smernice RoHS	Áno
Nariadenie RoHS Číny	Deklarácia RoHS Číny Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	Environmentálny profil produktu
OEZ	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzať do odpadkových košov.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------