

Montované kabely 3F program 400 V

1fázové gumové

- prodlužovací kabel s 1 zásuvkou, gumová izolace, venkovní použití
- extrémní krytí: IP65
- průřez vodiče: 1,5 nebo 2,5 mm², max. zátěž: 3 680 W
- délka: 10–40 m
- černá barva, kulatá zásuvka s krytkou, dětské clonky

PM0501	1/-/-/-	
19 14 031 100	PM0501	
	 10 m	
▪ délka: 10 m ▪ počet zásuvek: 1× 2P + PE, IP65 ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ typ izolace: guma ▪ vodič: H05RR-F3G 1,5 mm²		
▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček		

PM0502	1/-/-/9	
19 14 031 150	PM0502	
	 15 m	
▪ délka: 15 m ▪ počet zásuvek: 1× 2P + PE, IP65 ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ typ izolace: guma ▪ vodič: H05RR-F3G 1,5 mm²		
▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček		

PM0503	1/-/-/-	
19 14 031 200	PM0503	
	 20 m	
▪ délka: 20 m ▪ počet zásuvek: 1× 2P + PE, IP65 ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ typ izolace: guma ▪ vodič: H05RR-F3G 1,5 mm²		
▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček		

PM0504	1/-/-/6	
19 14 031 250	PM0504	
	 25 m	
▪ délka: 25 m ▪ počet zásuvek: 1× 2P + PE, IP65 ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ typ izolace: guma ▪ vodič: H05RR-F3G 1,5 mm²		
▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček		

PM0505	1/-/-/-	
19 14 031 300	PM0505	
	 30 m	
▪ délka: 30 m ▪ počet zásuvek: 1× 2P + PE, IP65 ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ typ izolace: guma ▪ vodič: H05RR-F3G 1,5 mm²		
▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček		

PM0506	1/-/-/-	
19 14 031 350	PM0506	
	 35 m	
▪ délka: 35 m ▪ počet zásuvek: 1× 2P + PE, IP65 ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ typ izolace: guma ▪ vodič: H05RR-F3G 1,5 mm²		
▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček		

PM0507	1/-/-/-	
19 14 031 400	PM0507	
	 	
- délka: 40 m - počet zásuvek: 1× 2P + PE, IP65 - napětí/proud: 250 V~/16 A max. - max. zátěž: 3 680 W - typ izolace: guma - vodič: H05RR-F3G 1,5 mm²		

PM1011	1/-/-/-	
19 14 090 072	PM1011	
	 	
- délka: 20 m - počet zásuvek: 1× 2P + PE, IP65 - napětí/proud: 250 V~/16 A max. - max. zátěž: 3 680 W - typ izolace: guma - vodič: CGSG 3C × 2,5 H05RR-F		

3fázové gumové

- prodlužovací kabel 380 V~, délka: 5–25 m
- gumová izolace, ideální na venkovní použití, krytí: IP44
- průřez vodiče: 2,5 mm², max. zátěž: 6 000 W
- černá barva

PM0901	1/-/-/-	
19 14 071 050	PM0901	
	 	
- délka: 5 m - počet zásuvek: 1× spojka 5P 16 A/400 V - napětí/proud: 400 V~ - max. zátěž: max. 16 A - typ izolace: guma - vodič: CGSG 5C × 2,5 H05RR-F		

PM0902	1/-/-/6	
19 14 071 100	PM0902	
	 	
- délka: 10 m - počet zásuvek: 1× spojka 5P 16 A/400 V - napětí/proud: 400 V~ - max. zátěž: max. 16 A - typ izolace: guma - vodič: CGSG 5C × 2,5 H05RR-F		

PM0903	1/-/-/-	
19 14 071 150	PM0903	
	 	
- délka: 15 m - počet zásuvek: 1× spojka 5P 16 A/400 V - napětí/proud: 400 V~ - max. zátěž: max. 16 A - typ izolace: guma - vodič: CGSG 5C × 2,5 H05RR-F		

PM0904	1/-/-/3	
19 14 071 200	PM0904	
	 	
- délka: 20 m - počet zásuvek: 1× spojka 5P 16 A/400 V - napětí/proud: 400 V~ - max. zátěž: max. 16 A - typ izolace: guma - vodič: CGSG 5C × 2,5 H05RR-F		

PM0905	1/-/-/-	
19 14 071 250	PM0905	
	 	
- délka: 25 m - počet zásuvek: 1× spojka 5P 16 A/400 V - napětí/proud: 400 V~ - max. zátěž: max. 16 A - typ izolace: guma - vodič: CGSG 5C × 2,5 H05RR-F		

PM1001	1/-/-/8	
19 14 081 050	PM1001	
	 	
- délka: 5 m - počet zásuvek: 1× spojka 5P 32 A/400 V - napětí/proud: 400 V~ - max. zátěž: max. 16 A - typ izolace: guma - vodič: CGSG 5C × 2,5 H05RR-F		