



Základní popis

Rad	Acti 9
Názov produktu	Acti 9 iSW
Typ produktu alebo komponentu	Odpínač
Skrátený názov zariadenia	iSW
Používané zariadenia	Ovládanie
Poles description	2P
Kategorie použití	AC-22A
Vhodnost pro bezpečné odpojení	Yes

Doplňky

[Ie] jmenovitý pracovní proud	20 A při 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	415 V AC 50/60 Hz
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz vyhovuje EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Typ kontroly	Páčka
Miestna signalizácia	ON/OFF signalizace
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Mounting mode	Pevná
Mounting support	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	2
Výška	77 mm
Šírka	18 mm
Hĺbka	70 mm
Farba	Biela
Mechanická trvanlivosť	300000 cykly
Elektrická životnosť	30000 cykly
Připojení - svorky	Tunelové svorky - 10 mm ² - pevný

Tunelové svorky - 10 mm² - pružnosť
Tunelové svorky - 10 mm² - ohebný s koncovkou

Dĺžka odizolovaného vodiča	9 mm
Tightening torque	1,2 N.m

Prostředí

Štandardy	EN/IEC 60669-2-4
Stupeň krytí IP	IP4
Pollution degree	2
Tropikalizace	2
Relativní vlhkost	95 % at 55 °C
Teplota okolitého vzduchu na prevádzku	-20...50 °C
Teplota okolitého vzduchu na skladovanie	-40...70 °C

Balenie

Hmotnosť balenia 1	66 g
Hmotnosť balenia 2	838 g
Hmotnosť balenia 3	10,554 kg

Nabídka udržateľnosti

Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	Deklarácia REACH
Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)	Áno
Smernica EÚ RoHS	Súladi Deklarácia EÚ RoHS
Neobsahuje toxické ťažké kovy	Áno
Neobsahuje ortuť	Áno
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	Áno
Nariadenie RoHS Číny	Deklarácia RoHS Číny Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	Environmentálny profil produktu
Okružný profil	Informácie o ukončení životnosti
OEEZ	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzovať do odpadkových košov.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------