







Swing®, Swing®L

Komunikačná technika • Termostaty • Stmievачe • Snímače pohybu • Žalúziové spínače

Radenie / Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
	Pre dizajn KEJ-C5E-U-TL KEJ-C5E-S-TL KEJ-C6-U-TL KEJ-C6-S-TL KEJ-C6A-S-10G KEJ-C6A-S-HD 90 1116412-3 1479190-3 1479191-3 Swing®, Swing®L	Technické údaje Kryt zásuvky komunikačnej S kovovým upevňovacím strmeňom. Na upevnenie dvoch komunikačných zásuviek typu Modular-Jack (keystone), záslepiek alebo reproduktorových svoriek (max. odporúčaná šírka 18,3 mm). Rozmery otvorov: 19,4 × 14,8 mm	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	Kompletnosť N 5014G-A02018 B1 10 N 5014G-A02018 C1 10 N 5014G-A02018 C2 10 N 5014G-A02018 D1 10 N 5014G-A02018 S1 10 N 5014G-A02018 H1 10
	5014G-A02018 .. 5014A-A02018 .. 5014H-A01018 .. 5014K-C01018 .. Swing® (L) Tango® Levit® (M) Decento®	Záslepka pre zásuvku komunikačnú	šedá	1116412-3 25
	3292U-A00003 Swing® Swing®L	Termostat univerzálny s otočným nastavením teploty Ovládacia jednotka (je nutné použiť spínací prístroj). Voliteľná funkcia priestorového, alebo podlahového termostatu. Lineárne nastavenie teploty. Indikácia stavu výstupu dvojfarebnou LED. Tlačidlá na zapnutie/vypnutie termostatu a na ručné zníženie teploty (s indikáciou LED). Pracovná teplota: 0 °C až +55 °C Priestorový termostat s tepelnou spätnou väzbou: Nastaviteľné teploty: cca +13 °C až +27 °C Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 2 K až 8 K Hysteréza: cca ±0,25 K Podlahový termostat: Nastaviteľné teploty: cca +15 °C až +48 °C Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 4 K až 16 K Hysteréza: cca ±0,5 K. K svorkám 1, 2 spínacieho prístroja je nutné pripojiť vonkajší snímač teploty 3292U-A90100 (nie je súčasťou dodávky).	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	3292G-A10101 B1 1 3292G-A10101 C1 1 3292G-A10101 C2 1 3292G-A10101 D1 1 3292G-A10101 S1 1 3292G-A10101 H1 1
	2CKA006512A0345 2CKA006514A0111 ¹⁶⁾ 2CKA006515A0704 2CKA006512A0057 2CKA006520A0227 2CKA006517A0018 2CKA006513A05.. 2CKA006599A2035 ¹⁶⁾ 2CKA006599A... Swing®, Swing®L	Kryt stmievачa s otočným ovládačom ¹⁶⁾ S upevňovacou maticou. S dvoma druhmi gombíkov (pre 2CKA006514A0111 a ostatné prístroje).	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	3294G-A00125 B1 5 3294G-A00125 C1 5/1 3294G-A00125 C2 5/1 3294G-A00125 D1 5/1 3294G-A00125 S1 5/1 3294G-A00125 H1 5/1
	3299U-A00006 3299U-A00007 3299U-A00001 Swing® Swing®L	Snímač spínača automatického Uhol pokrytia: cca 180° (1 rovina – pozr. str. 594) Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 lx); citlivosť; oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., príp. stiskom integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min.) Pracovná teplota: -10 °C až +55 °C	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	3299G-A02180 B1 1 3299G-A02180 C1 1 3299G-A02180 C2 1 3299G-A02180 D1 1 3299G-A02180 S1 1 3299G-A02180 H1 1
	1+1 s blokovaním Swing® Swing®L	Spínač žalúziový jednopólový s krytom 10 AX, 250 V AC	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	3557G-A89340 B1 20/1 3557G-A89340 C1 20/1 3557G-A89340 C2 20/1 3557G-A89340 D1 20/1 3557G-A89340 S1 20/1 3557G-A89340 H1 20/1

Poznámky:

¹⁶⁾ Podsvietenie krytu tlejivkou nie je možné použiť.

 Novinka