



Základní popis

Range	Asfora
Typ produktu alebo komponentu	Zásuvka
Štandardný popis výstupu	Uzemňovací kolík
Konfigurácia výstupných pólov	2 x 2P + E
Prezentácia zariadenia	Kompletný produkt
Zásuvkový štandard	Polsko
Farebný odtieň	Biela
Balenie	Kompletný prístroj v ochrannej fólii

Doplňky

Počet konektorov	2
Montáž zariadenia	Zapustená
Rozsah výkonu	3680 W
Menovitý prúd	16 A při 250 V AC
Pripojenia - svorky	Zdvíhacie terminály
Počet káblov	2 cable(s) 2.5 mm ²
Tvrdosť/Pevnosť káblov	Pevný Pružnosť Lankový
Dĺžka odizolovaného vodiča	11 mm
Materiál	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame ASA + PC: centrální deska
Povrchová konečná úprava	Lesklý
Materiál vodiče	Měď
Upevnenie	Strmene54...72 mm
Výška	123 mm
Šírka	83 mm

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Hĺbka	46 mm
Hĺbka premietania	23 mm
Množstvo na súpravu	1

Prostředí

Štandardy	IEC 60884-1
Certifikácia výrobkov	B
Stupeň ochrany IP	IP20

Nabídka udržitelosti

Štáv udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	Deklarácia REACH
Smernica EÚ RoHS	Súlad Deklarácia EÚ RoHS
Neobsahuje ortuť	Áno
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	Áno
Nariadenie RoHS Číny	Deklarácia RoHS Číny Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	Environmentálny profil produktu
OEEZ	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzovať do odpadkových košov.

Záruční lhůta

Záruka	18 months
--------	-----------