




# Videotelefony, zvonky

## Domácí videotelefony, sady

- součást moderního zabezpečovacího systému domácnosti
- sadu tvoří kamerová jednotka a monitor s intuitivním ovládáním
- možnost rozšíření o další vstupy, obrazovky nebo CCTV kamery
- ovládání branky i el. brány z domu, dotyková/mechanická tlačítka
- videotelefony vyšší třídy také s fotografickou pamětí nebo Wi-Fi
- bílý nebo infračervený přísvit kamery zajišťuje noční vidění
- barevný displej, až 16 vyzváněcích melodií, zdroj součástí balení

produkt: sada videotelefonu s WiFi = velikost displeje: 7" = ovládání zámku/pojezdu brány: ano/ano = napájení monitoru: 12 V DC (součástí balení) = počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4+2+2 = rozměr monitoru: 215 × 20 × 150 mm = rozměr kamerové jednotky: 50 × 47 × 130 mm = úhel záběru kamery: 70° = prodejní obal: 1 ks, krabice




**H2014**

1/-/-/4

30 10 000 121

H2014

produkt: IP dveřní kamerová jednotka = napájení: 12 V DC (součást balení) = počet vodičů (monitor/zámek/napájení): UTP = rozměr kamerové jednotky: 80 × 156 × 63 mm = krytí: IP44 = úhel záběru kamery: 70° = ovládání dveřního zámku = instalace: povrchová = prodejní obal: 1 ks, krabice



**H1139**

1/-/-/10

30 10 001 139

H1139

produkt: sada videotelefonu = velikost displeje: 7" = Automatické ukládání snímků = ovládání zámku/pojezdu brány: ano/ano = intercom = napájení monitoru: 14,5 V DC (součástí balení) = počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4+0+2 = rozměr monitoru: 204 × 26,5 × 144 mm = rozměr kamerové jednotky: 55 × 40 × 130 mm = úhel záběru kamery: 70° = prodejní obal: 1 ks, krabice



**H2030**

1/-/-/4

30 10 002 030

H2030

produkt: sada videotelefonu = velikost displeje: 7" = Automatické ukládání snímků = ovládání zámku/pojezdu brány: ano/ano = intercom = napájení monitoru: 14,5 V DC (součástí balení) = počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4+0+2 = rozměr monitoru: 204 × 26,5 × 144 mm = rozměr kamerové jednotky: 55 × 40 × 130 mm = úhel záběru kamery: 70° = prodejní obal: 1 ks, krabice




**H2031** 1/-/-/4  
30 10 002 031 H2031



produkt: sada videotelefonu s WiFi = velikost displeje: 7" = ovládání zámku/pojezdu brány: ano/ano = intercom = napájení monitoru: 230 V/50 Hz = možnost připojení CCTV kamer = počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4+0+2 = rozměr monitoru: 215 × 150 × 20 mm = rozměr kamerové jednotky: 43 × 33 × 126 mm = úhel záběru kamery: 70° = prodejní obal: 1 ks, krabice




**H2015** 1/-/-/16  
30 10 000 122 H2015



produkt: sada videotelefonu = velikost displeje: 7" = ovládání zámku/pojezdu brány: ano/ano = napájení monitoru: 12 V DC (součástí balení) = možnost připojení CCTV kamer = počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4+0+2 = rozměr monitoru: 235 × 20 × 145 mm = rozměr kamerové jednotky: 40 × 24 × 120 mm = úhel záběru kamery: 70° = prodejní obal: 1 ks, krabice




**H2013** 1/-/-/10  
30 10 000 120 H2013



produkt: sada videotelefonu = velikost displeje: 7" = ovládání zámku/pojezdu brány: ano/ano = intercom = napájení monitoru: 12 V DC (součástí balení) = možnost připojení CCTV kamer = počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4+0+2 = rozměr monitoru: 233 × 23 × 160 mm = rozměr kamerové jednotky: 64 × 46 × 145 mm = úhel záběru kamery: 80° = prodejní obal: 1 ks, krabice



**H2017** 1/-/-/6  
30 10 002 017 H2017



produkt: sada videotelefonu = velikost displeje: 7" = Automatické ukládání snímků = ovládání zámku/pojezdu brány: ano/ne = intercom = napájení monitoru: 14,5 V DC (součástí balení) = počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4+0+0 = rozměr monitoru: 245 × 25 × 160 mm = rozměr kamerové jednotky: 55 × 40 × 130 mm = úhel záběru kamery: 70° = prodejní obal: 1 ks, krabice




**H2016** 1/-/-/4  
30 10 002 016 H2016



produkt: sada videotelefonu = velikost displeje: 7" = ovládání zámku/pojezdu brány: ano/ano = napájení monitoru: 12 V DC (součástí balení) = počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4+2+2 = rozměr monitoru: 225 × 22 × 127 mm = rozměr kamerové jednotky: 107 × 55 × 182 mm = úhel záběru kamery: 70° = prodejní obal: 1 ks, krabice




**H1014** 1/-/-/4  
30 10 000 106 H1014



produkt: sada videotelefonu = velikost displeje: 7" = ovládání zámku/pojezdu brány: ano/ano = napájení monitoru: 12 V DC (součástí balení) = počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4+2+2 = rozměr monitoru: 240 × 18 × 160 mm = rozměr kamerové jednotky: 107 × 55 × 182 mm = úhel záběru kamery: 70° = prodejní obal: 1 ks, krabice




**H1011** 1/-/-/4  
30 10 000 101 H1011



produkt: sada videotelefonu = velikost displeje: 4,3" = ovládání zámku/pojezdu brány: ano/ne = napájení monitoru: 230 V/50 Hz = možnost připojení CCTV kamer = počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4+0+0 = rozměr monitoru: 162 × 21 × 90 mm = rozměr kamerové jednotky: 44 × 21 × 144 mm = úhel záběru kamery: 70° = prodejní obal: 1 ks, krabice



**H1134** 1/-/-/18  
30 10 001 134 H1134



produkt: přídatný monitor = velikost displeje: 7" = ovládání zámku a pojezdu brány: dveřní zámek, pojezd brány = napájení monitoru: 12 V DC (součástí balení) = počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4+2+2 = doporučená kamerová jednotka: H1126, H1127, H1136, H1137 = rozměr monitoru: 225 × 22 × 127 mm = prodejní obal: 1 ks, krabice



**H1114** 1/-/-/4  
30 10 001 114 H1114



produkt: přídatný monitor = velikost displeje: 7" = ovládání zámku a pojezdu brány: dveřní zámek, pojezd brány = napájení monitoru: 12 V DC (součástí balení) = počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4+2+2 = doporučená kamerová jednotka: H1126, H1127, H1136, H1137 = rozměr monitoru: 240 × 18 × 160 mm = prodejní obal: 1 ks, krabice



**H1111** 1/-/-/4  
30 10 001 111 H1111



produkt: přídatná kamerová jednotka = napájení: z monitoru = počet vodičů (monitor/zámek/napájení): 4+0+0  
= rozměr kamerové jednotky: 55 × 107 × 182 mm = krytí: IP44 = úhel záběru kamery: 70° = ovládání dveřního zámku = instalace: povrchová = prodejní obal: 1 ks, krabice



**H1126**  
30 10 001 126

1/-/-20  
H1126



produkt: přídatná kamerová jednotka = napájení: z monitoru = počet vodičů (monitor/zámek/napájení): 4+0+0  
= rozměr kamerové jednotky: 50 × 123 × 54 mm = krytí: IP44 = úhel záběru kamery: 70° = instalace: povrchová  
= prodejní obal: 1 ks, krabice



**H1127**  
30 10 001 127

1/-/-20  
H1127



produkt: kamerová jednotka pro 2 účastníky = napájení: z monitoru = počet vodičů (monitor/zámek/napájení): 2× 4+0+0 = rozměr kamerové jednotky: 115 × 210 × 50 mm = krytí: IP44 = úhel záběru kamery: 70° = ovládání dveřního zámku = instalace: povrchová = prodejní obal: 1 ks, krabice



**H1136**  
30 10 001 136

1/-/-10  
H1136



produkt: kamerová jednotka pro 4 účastníky = napájení: z monitoru = počet vodičů (monitor/zámek/napájení): 4× 4+0+0 = rozměr kamerové jednotky: 115 × 210 × 50 mm = krytí: IP44 = úhel záběru kamery: 70° = ovládání dveřního zámku = instalace: povrchová = prodejní obal: 1 ks, krabice



**H1137**  
30 10 001 137

1/-/-10  
H1137



produkt: sada audio vrátného = ovládání zámku a pojezdu brány; pouze dveřní zámek = napájení: 12 V DC (součástí balení) = počet vodičů (monitor/zámek/brána): 2+2+0 = rozměr dveřní stanice: 35 × 65 × 145 mm = rozměr sluchátka: 75 × 93 × 225 mm = prodejní obal: 1 ks, krabice



**H1085**  
30 10 000 291

1/-/-10  
H1085



produkt: sada audio vrátného = ovládání zámku a pojezdu brány: pouze dveřní zámek = napájení: 12 V DC =  
počet vodičů (monitor/zámek/brána): 3+2+0 = rozměr dveřní stanice: 116 × 199 × 40 mm = rozměr sluchátka:  
75 × 93 × 225 mm = prodejní obal: 1 ks, krabice



**H1086**

1/-/-/10

30 10 000 292

H1086



produkt: přídatná kamerová jednotka = napájení: z monitoru = počet vodičů (monitor/zámek/napájení): 4+0+0  
= rozměr kamerové jednotky: 40 × 55 × 132 mm = krytí: IP44 = úhel záběru kamery: 70° = ovládání dveřního  
zámku = instalace: povrchová = prodejní obal: 1 ks, krabice



**H1140**

1/-/-/20

30 10 001 143

H1140



## Kamery, monitorovací zařízení

- slouží k rozšíření vašeho zabezpečovacího systému
- kamery jsou barevné a mají IR přísvit s dosahem až 20 m
- statické i pohyblivé provedení, do sítě nebo bezdrátově (Wi-Fi)
- do interiéru nebo i exteriéru (IP66)

- produkt: kamerový systém se záznamem = rozlišení IP Cam: 1.0 MPx, 720p (HD)
- počet kanálů: 4
- video vstup: 4× WiFi IP kamera
- video výstup: 1× HDMI, 1× VGA
- podpora mobilních aplikací
- rozměr: 68 × 175 mm
- HDD slot: 1× SATA
- balení obsahuje: 1× NVR, 2× Wifi IP Cam
- prodejní obal: 1 ks, krabice



**H5602**

1/-/-/4

30 52 000 058

H5602

- produkt: přídatná kamera k H5602
- vhodné do exteriéru (IP66)
- přísvit kamery: ano, 10 m
- snímací prvek kamery: rozlišení 1.0 Mpx, 720p (HD)
- úhel záběru kamery: 70°
- napájení: 12 V DC (součástí balení)
- připojení: LAN/Wi-Fi
- prodejní obal: 1 ks, krabice



**H5603**

1/-/-/50

30 52 000 059

H5603

## Příslušenství ke vstupním systémům

- elektrické otvírače dveří jsou součástí zabezpečovacích systémů
- často doplněné o kódové klávesnice nebo čtečky otisků prstů
- po odsouhlasení vstupu se automaticky otevře dveřní zámek
- klávesnice se 2 relé, možná i integrovaná čtečka RFID klíčenek
- kapacita paměti až 1 000 kódů

produkt: zámek = typ: univerzální = napájení: 12 V AC/DC (není součástí balení) = rozměr: 28 × 20 × 75 mm =  
prodejní obal: 1 ks, krabice

**C0023**

1/-/-/30

28 04 000 011

C0023

produkt: zámek = typ: s mechanickým přepínáním, poloha OTEVŘENO - stálý průchod = napájení: 12 V AC/DC  
(není součástí balení) = rozměr: 28 × 20 × 75 mm = prodejní obal: 1 ks, krabice

**C0024**

1/-/-/30

28 04 000 013

C0024

produkt: zámek = typ: s momentovým kolíkem, po el. impulzu poloha OTEVŘENO, po průchodu dveřmi poloha  
ZAVŘENO = napájení: 12 V AC/DC (není součástí balení) = rozměr: 28 × 20 × 75 mm = prodejní obal: 1 ks,  
krabice

**C0025**

1/-/-/30

28 04 000 014

C0025

produkt: kódová klávesnice = počet spínacích relé: 2 = počet kódů: až 1 000 = napájení: 12–24 V AC/DC (není  
součástí dodávky) = rozměr: 34 × 76 × 120 mm = prodejní obal: 1 ks, krabice

**H8010**

1/-/-/24

30 80 000 010

H8010

produkt: kódová klávesnice se čtečkou RFID = počet spínacích relé: 2 = počet kódů: až 1 000 = napájení: 12–24 V AC/DC (není součástí dodávky) = rozměr: 34 × 76 × 120 mm = prodejní obal: 1 ks, krabice



**H8011**  
30 80 000 011

1/-/-/24  
H8011

produkt: RF ID klíčenka = rozměr: 28 × 7 mm = prodejní obal: 1 ks, sáček



**H8013**  
30 80 000 013

1/-/-/100  
H8013

produkt: Wi-Fi dveřní/okenní senzor = připojení: Wi-Fi = aplikace pro vzdálenou správu: Android, iOS = hlasitá siréna: ano = režimy alarmu: tichý, hlasitý alarm, indikace nedovření dveří = napájení: 2× AA baterie = prodejní obal: 1 ks, krabice



**H8108**  
30 81 000 008

1/-/-/24  
H8108



vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz = určeno pro: univerzální = výstupní napětí: 12 V DC = výstupní proud: max. 5 000 mA = rozměr konektoru: 5,5 × 2,1 mm = typ napájení: kabel s DC konektorem = rozměr: 53 × 120 × 31 mm = prodejní obal: 1 ks, krabice



**H7000**  
30 70 000 000

1/-/-/50  
H7000

vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz = ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu = určeno pro: univerzální = LED indikace = výstupní napětí: 12 V DC = výstupní proud: max. 3 000 mA = typ napájení: svorkovnice = rozměr: 60 × 45 × 76 mm = prodejní obal: 1 ks, krabice



**H7001**  
30 70 000 001

1/-/-/60  
H7001

vstupní napětí: 100-240 V~ 50/60 Hz = určeno pro: zdroj pro videotelefony RL EMOS = výstupní napětí: 12 V DC  
= výstupní proud: max. 2 000 mA = rozměr: 35 × 50 × 80 × mm = prodejní obal: 1 ks, krabice

**H7006**

1/-/-/80

30 70 000 006

H7006

## Bezdrátové zvonky

### Bezdrátové zvonky

- domovní zvonky EMOS mají přijímač do zásuvky nebo na baterie
- jsou spárované už z výroby, nebo je spárujete za pár vteřin sami
- nové modely s opakovačem signálu – nekonečný dosah
- s 1 nebo 2 voděodolnými tlačítky, možnost přidat další tlačítka
- regulace hlasitosti, optická signalizace a až 52 melodií

dosah tlačítka: 120 m = počet melodií: 16 = způsob párování: automatické párování – self-learning = speciální funkce: USB výstup – 2 A, funkce repeater – umožňuje prodloužit dosah tlačítka o několik stovek metrů navíc = optická signalizace na zvonku = optická signalizace na tlačítku = maximální hlasitost zvonění: 85 dB = možnost přidat další tlačítka: ano, max. 8 = počet tlačítek v balení: 1 ks = přídatné (náhradní) tlačítka: P5760T = voděodolné tlačítka = napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) = počet přijímačů v balení: 1 ks = regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní = napájení hlavní jednotky: 230 V DC

**P5760**

1/-/5/10

34 02 060 000

P5760



dosah tlačítka: 120 m = počet melodií: 16 = způsob párování: automatické párování – self-learning = speciální funkce: funkce repeater – umožňuje prodloužit dosah tlačítka o několik stovek metrů navíc. = optická signalizace na zvonku = optická signalizace na tlačítku = maximální hlasitost zvonění: 85 dB = možnost přidat další tlačítka: ano, max. 8 = počet tlačítek v balení: 1 ks = přídatné (náhradní) tlačítka: P5760T = voděodolné tlačítka = napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) = počet přijímačů v balení: 1 ks = regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní = napájení hlavní jednotky: 3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)

**P5763**

1/-/5/10

34 02 060 001

P5763

