

Konektory, Patch kabely, příslušenství

Propojovací Patch kabely, příslušenství

- k přenosu dat v počítačových a telekomunikačních sítích
- jsou zakončené konektory RJ45 (v kategorii CAT5E nebo CAT6)
- délka: 1–25 m, průměr: 5 mm, PVC plášť, záruční doba 5 let
- k dostání i samostatné konektory a zásuvky RJ45 (CAT5E)

- typ: UTP CAT 5E 1M
- konstrukce kabelu: lanko (licna)
- materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CC)
- izolace vodičů: HDPE
- tahový prvek: Nylon 150D
- plášť kabelu: PVC
- průměr kabelu: 5 mm
- nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit)
- třída reakce na oheň: nepodléhá CPR

- nebezpečné látky: nepodléhá CPR
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

**S9122**

1/5/25/100

23 09 010 020

UTP CAT5E PVC
1M

- typ: UTP CAT 5E 2M
- konstrukce kabelu: lanko (licna)
- materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CC)
- izolace vodičů: HDPE
- tahový prvek: Nylon 150D
- plášť kabelu: PVC
- průměr kabelu: 5 mm
- nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit)
- třída reakce na oheň: nepodléhá CPR

- nebezpečné látky: nepodléhá CPR
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

**S9123**

1/-/-/60

23 09 010 030

UTP CAT5E PVC
2M

- typ: UTP CAT 5E 3M
- konstrukce kabelu: lanko (licna)
- materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CC)
- izolace vodičů: HDPE
- tahový prvek: Nylon 150D
- plášť kabelu: PVC
- průměr kabelu: 5 mm
- nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit)
- třída reakce na oheň: nepodléhá CPR

- nebezpečné látky: nepodléhá CPR
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

**S9124**

1/-/10/40

23 09 010 040

UTP CAT5E PVC
3M

- typ: UTP CAT 5E 5M
- konstrukce kabelu: lanko (licna)
- materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CC)
- izolace vodičů: HDPE
- tahový prvek: Nylon 150D
- plášť kabelu: PVC
- průměr kabelu: 5 mm
- nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit)
- třída reakce na oheň: nepodléhá CPR

- nebezpečné látky: nepodléhá CPR
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček



S9125

1/-/10/20

23 09 010 050

UTP CAT5E PVC
5M

- typ: UTP CAT 5E 10M
- konstrukce kabelu: lanko (licna)
- materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CC)
- izolace vodičů: HDPE
- tahový prvek: Nylon 150D
- plášť kabelu: PVC
- průměr kabelu: 5 mm
- nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit)
- třída reakce na oheň: nepodléhá CPR

- nebezpečné látky: nepodléhá CPR
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček



S9126

1/-/10/30

23 09 010 060

UTP CAT5E PVC
10M

- typ: UTP CAT 5E 15M
- konstrukce kabelu: lanko (licna)
- materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CC)
- izolace vodičů: HDPE
- tahový prvek: Nylon 150D
- plášť kabelu: PVC
- průměr kabelu: 5 mm
- nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit)
- třída reakce na oheň: nepodléhá CPR

- nebezpečné látky: nepodléhá CPR
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček



S9127

1/-/5/20

23 09 010 070

UTP CAT5E PVC
15M

- typ: UTP CAT 5E 25M
- konstrukce kabelu: lanko (licna)
- materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CC)
- izolace vodičů: HDPE
- plášť kabelu: PVC
- průměr kabelu: 5 mm
- nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit)
- třída reakce na oheň: nepodléhá CPR
- nebezpečné látky: nepodléhá CPR

- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček



S9130

1/-/-/10

23 09 010 100

UTP CAT5E PVC
25M

- typ: konektor RJ45 8p8c
- kategorie: CAT6
- určeno pro kabel: UTP
- použití: pevný drát
- min. životnost: 1 000 cyklů zapojení/odpojení
- skladovací teplota: -40-70 °C
- provozní teplota: -10-60 °C
- maximální provozní vlhkost: 93 %
- rozměr: 22 × 12 × 10 mm

- prodejní obal: 20 ks, PVC sáček



K0103

20/-/-/5 000

18 21 000 700

RJ45 6 UTP SOLID

- typ: konektor RJ45 8p8c
- kategorie: CAT5E
- určeno pro kabel: FTP, SFTP
- použití: pevný drát
- stínění
- min. životnost: 1 000 cyklů zapojení/odpojení
- skladovací teplota: -40-70 °C
- provozní teplota: -10-60 °C
- maximální provozní vlhkost: 93 %

- rozměr: 22 × 12 × 10 mm
- prodejní obal: 20 ks, PVC sáček

**K0201**

20/-/-/5 000

18 21 100 100

RJ45 5E FTP
SOLID

- typ: konektor RJ45 8p8c
- kategorie: CAT6
- určeno pro kabel: FTP
- použití: pevný drát
- stínění
- min. životnost: 1 000 cyklů zapojení/odpojení
- skladovací teplota: -40-70 °C
- provozní teplota: -10-60 °C
- maximální provozní vlhkost: 93 %

- rozměr: 22 × 12 × 10 mm
- prodejní obal: 20 ks, PVC sáček

**K0202**

20/-/-/5 000

18 21 100 200

RJ45 6 FTP SOLID

- typ: ochrana konektoru RJ45
- použití: snižuje namáhání konektoru RJ45
- rozměr: 30 × 13 × 11 mm
- prodejní obal: 20 ks, PVC sáček

**K0141**

20/100/-/5 000

18 21 000 400

RJ45 PROOF
BLACK

- typ: ochrana konektoru RJ45
- použití: snižuje namáhání konektoru RJ45
- rozměr: 30 × 13 × 11 mm
- prodejní obal: 20 ks, PVC sáček

**K0151**

20/-/-/5 000

18 21 000 600

RJ45 PROOF
GRAY

- typ: konektor RJ45 8p8c
- kategorie: CAT5E
- určeno pro kabel: UTP
- použití: splétané lanko/licna
- min. životnost: 1 000 cyklů zapojení/odpojení
- skladovací teplota: -40-70 °C
- provozní teplota: -10-60 °C
- maximální provozní vlhkost: 93 %
- rozměr: 22 × 12 × 10 mm

- prodejní obal: 20 ks, PVC sáček

**K0101**

20/-/-/5 000

18 21 000 100

RJ45 5E UTP
WIRE

- typ: konektor RJ45 8p8c
 - kategorie: CAT5E
 - určeno pro kabel: UTP
 - použití: pevný drát
 - min. životnost: 1 000 cyklů zapojení/odpojení
 - skladovací teplota: -40-70 °C
 - provozní teplota: -10-60 °C
 - maximální provozní vlhkost: 93 %
 - rozměr: 22 × 12 × 10 mm
- prodejní obal: 20 ks, PVC sáček



K0102

20/-/-/5 000

18 21 000 500

RJ45 5E UTP
SOLID

- typ: UTP zásuvka
- třída reakce na oheň: nepodléhá CPR
- nebezpečné látky: nepodléhá CPR
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček



J0401

1/-/25/250

25 12 000 100

2XRJ45 SOCKET

Konektory IEC, F, redukce

- IEC konektory tvoří spojky, vidlice a zásuvky, přímé nebo úhlové
- F konektory také přímé nebo úhlové, nasouvací nebo šroubovací
- velikost F konektoru závisí na tloušťce koax. kabelu (4-5 mm)
- SCART rozbočovač, rozšíření o 3× SCART zásuvku, 3× CINCH aj.

K1331

10/-/-/2 500

18 04 100 100

A203R



- provedení: vidlice
- typ: přímý
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K1731

10/-/-/2 500

18 04 000 100

A204R



- provedení: zásuvka
- typ: přímý
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K1451

10/-/-/2 500

18 04 100 500

A224



- provedení: vidlice
- typ: úhlový
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K1851

10/-/-/2 500

18 04 000 500

A224F



- provedení: zásuvka
- typ: úhlový
- prodejní obal: 10 ks, sáček