

# Teploměry

- digitálně zobrazuje vnitřní a venkovní teplotu, někdy i vlhkost
- bezdrátový nebo se sondou (připojená drátem, vysune se za okno)
- vnitřní teplotu měří integrovaným čidlem v těle teploměru
- vybrané modely překvapí kalendářem, budíkem i indikací náledí
- možnost pověsit na zeď nebo okno, teploměr i sonda na baterie

provedení teploměru: bezdrátový = hodiny: řízené DCF signálem = LED podsvícení displeje = časová pásma = vnitřní teplota: -9 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C = venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C = min. a max. teplota = dosah ve volném prostoru: až 60 m = možné další čidlo: 1 (E05018) = možnost pověšení na zeď = napájení stanice: 2x 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) = napájení čidla: 2x 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) = rozměr hlavní jednotky: 25 x 82 x 152 mm = rozměr čidla: 27 x 60 x 95 mm = velikost displeje: 54 x 74 mm



**E0107** 1/-/-/24  
26 03 115 000 E0107T



provedení teploměru: bezdrátový = vnitřní teplota: 0 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C = venkovní teplota: -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C = dosah ve volném prostoru: až 100 m = možnost pověšení na zeď = napájení stanice: 2x 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) = napájení čidla: 2x 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) = rozměr hlavní jednotky: 18 x 56 x 85 mm = rozměr čidla: 20 x 49 x 68 mm = velikost displeje: 34 x 39 mm



**E0042** 1/-/-/30  
26 03 118 000 E0042



provedení teploměru: bezdrátový = hodiny: řízené DCF signálem = LED podsvícení displeje = časová pásma = datum = budík = opakované buzení = vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C = venkovní teplota: -20 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C = min. a max. teplota = dosah ve volném prostoru: až 30 m = možné další čidlo: 1 (E05018) = napájení stanice: 2x 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) = napájení čidla: 2x 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) = rozměr hlavní jednotky: 30 x 78 x 78 mm = rozměr čidla: 25 x 60 x 95 mm = velikost displeje: 46 x 49 mm



**E0127** 1/-/-/18  
26 03 121 000 E0127




provedení teploměru: drátový = vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C = vnitřní vlhkost: 20 % až 99 % RV, rozlišení 1 % = venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C = min. a max. teplota = teplotní výstraha = teplotní index = drátová sonda k čidlu: 2 m = možnost pověšení na zeď = napájení stanice: 2x 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) = rozměr hlavní jednotky: 22 x 106 x 117 mm = velikost displeje: 64 x 76 mm



**E8471** 1/-/-/40  
26 03 014 000 RS8471



provedení teploměru: drátový = vnitřní teplota: 0 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C = venkovní teplota: -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C = drátová sonda k čidlu: 2 m = možnost pověšení na zeď = napájení stanice: 2x 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) = rozměr hlavní jednotky: 18 x 57 x 85 mm = velikost displeje: 34 x 40 mm



**E0041** 1/-/-/30  
26 03 013 000 E0041

provedení teploměru: drátový = vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C = venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C = min. a max. teplota = drátová sonda k čidlu: 3 m = možnost pověšení na zeď = napájení stanice: 1x 1,5 V LR44 (součástí balení) = rozměr hlavní jednotky: 12 x 52 x 88 mm = velikost displeje: 40 x 17 mm (2x)



**E2100** 1/-/-/96  
26 03 009 000 2101

provedení teploměru: drátový = vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C = vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % = venkovní teplota: -40 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C = min. a max. teplota = drátová sonda k čidlu: 3 m = možnost pověšení na zeď = napájení stanice: 1x 1,5 V AAA (není součástí balení) = rozměr hlavní jednotky: 24 x 98 x 86 mm = velikost displeje: 65 x 43 mm




**E8860** 1/-/-/42  
26 03 016 000 E8860

provedení teploměru: bezdrátový = hodiny: ano, quartz = LED podsvícení displeje = datum = budík = opakované buzení = vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C = vnitřní vlhkost: 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 % = min. a max. teplota = napájení stanice: 1x 1,5 V AA (není součástí balení) = rozměr hlavní jednotky: 37 x 93 x 93 mm = velikost displeje: 60 x 65 mm



**E0114** 1/-/-/50  
26 03 117 000 E0114

provedení teploměru: bezdrátový = venkovní teplota: -30 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C = venkovní vlhkost: 20 % až 99 % RV, rozlišení 1 % = teplotní výstraha = napájení stanice: 1x 1,5 V AAA (není součástí balení) = rozměr hlavní jednotky: 27 x 95 x 105 mm = velikost displeje: 75 x 85 mm



**E1278** 1/-/-/32  
26 03 201 000 RST01278

provedení teploměru: bezdrátový = vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C = venkovní teplota: -30 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C = min. a max. teplota = dosah ve volném prostoru: až 80 m = možné další čidlo: 1 (E05018) = možnost pověšení na zeď = napájení stanice: 2x 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) = napájení čidla: 2x 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) = rozměr hlavní jednotky: 91,8 x 20 x 91,8 mm = rozměr čidla: 31 x 19 x 100 mm = velikost displeje: Ø 64 mm



**E0129** 1/-/-/20  
26 03 119 002 E0129

## Budíky

- jsou řízené radiovým signálem – samy reagují na změnu času
- podsvícený displej zobrazuje datum, přesný čas a vnitřní teplotu
- na výběr i budík s projekcí – zvětšený displej promítne na stěnu
- na baterie (tužkové, mikrotužkové) nebo k připojení do zásuvky
- opakované buzení a možnost nastavení až 2 budíků najednou

hodiny: řízené DCF signálem = LED podsvícení displeje = datum = časová pásma = kalendář = budík: ano, 2x = opakované buzení = vnitřní teplota = napájení budíku: 2x 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) = rozměr: 44 x 72 x 93 mm = velikost displeje: 50 x 50 mm, 50 x 11 mm



**E9270** 1/20/-/40  
26 01 109 000 E9270

hodiny: řízené DCF signálem = LED podsvícení displeje = datum = časová pásma = kalendář = budík = opakované buzení = vnitřní teplota = napájení budíku: 2x 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) = rozměr: 29 x 77 x 79 mm = velikost displeje: 46 x 50 mm



**E0126** 1/-/-/48  
26 01 110 000 E0126