

- rozměr: 140 × 120 × 630 mm
- materiál těla: ocel
- prodejní obal: 1 ks, krabice

**ZS9510**

1/-/-4

15 31 950 010

ZS9510

## Svítidla

### Pracovní světla

- LED reflektory ke stálému připojení do sítě nebo nabíjecí
- k vnitřnímu i venkovnímu použití, životnost až 40 000 hodin
- tělo z hliníku a plastu, skleněný difuzor
- odolné vůči nárazům (IK10) i vodě (stupeň krytí IP54 nebo IP65)
- přívodní kabel 1,5–3 m, gumový
- úhel vyřazování: 120°, ve studené nebo neutrální bílé barvě
- vybrané modely jsou stmívatelné nebo mají průchozí zásuvky

- příkon: 10 W
- světelný tok: 800 lm
- náhrada za žárovku: 85 W
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- barva světla: studená bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 12 V DC 100–240 V AC
- krytí: IP54
- úhel vyřazování: 120°

- akumulátor: Li-Ion 2 200 mAh
- doba svícení na AKU: 2,5 – 10 hodin
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice

**ZS2811**

1/-/-8

15 31 281 110

ZS2811



- příkon: 20 W
- světelný tok: 1 600 lm
- náhrada za žárovku: 170 W
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- barva světla: studená bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 14,5 V DC 100–240 V AC
- krytí: IP54
- úhel vyřazování: 120°

- akumulátor: Li-Ion 4 400 mAh
- doba svícení na AKU: 2,5 – 10 hodin
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice

**ZS2821**

1/-/-3

15 31 281 021

ZS2821



- příkon: 30 W
- světelný tok: 2 400 lm
- náhrada za žárovku: 260 W
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- barva světla: studená bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 14,5 V DC 100–240 V AC
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°

- rozměr: 295 × 225 × 135 mm
- akumulátor: Li-Ion 4 400 mAh
- doba svícení na AKU: 2,5 – 10 hodin
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice



ZS2831

1/-/-3

15 31 281 031

ZS2831



- příkon: 36 W
- světelný tok: 2 400 lm
- náhrada za žárovku: 250 W
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 70
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°

- rozměr: 320 × 258 × 83 mm
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- počet průchozích zásuvek: 1
- typ průchozích zásuvek: FRENCH
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H07RN-F
- materiál těla: hliník + plast
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK10
- prodejní obal: 1 ks, krabice



ZS3110

1/-/-6

15 31 311 010

ZS3110



- příkon: 2 × 20 W
- světelný tok: 2 × 1 600 lm
- náhrada za žárovku: 2 × 170 W
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°

- rozměr: 860 × 860 × 1 890 mm
- délka přívodního kabelu: 3 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H07RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice



ZS2221.2

1/-/-2

15 31 222 120

ZS2221.2



- příkon: 80 W
- světelný tok: 8 000 lm
- náhrada za žárovku: 850 W
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 70
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°

- rozměr: 342 × 295 × 112 mm
- délka přívodního kabelu: 3 m
- počet průchozích zásuvek: 2
- typ průchozích zásuvek: FRENCH
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H07RN-F
- materiál těla: hliník + plast
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK10
- prodejní obal: 1 ks, krabice



ZS3120

1/-/-4

15 31 311 020

ZS3120



- příkon: 2 × 30 W
- světelný tok: 2 × 2 400 lm
- náhrada za žárovku: 2 × 260 W
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°

- rozměr: 860 × 860 × 1 890 mm
- délka přívodního kabelu: 3 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H07RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice



ZS2231.2

1/-/-2

15 31 223 120

ZS2231.2



- příkon: 20 W
- světelný tok: 1 600 lm
- náhrada za žárovku: 170 W
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°



- rozměr: 165 × 165 × 265 mm
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H07RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK07
- prodejní obal: 1 ks, krabice



ZS3321

1/-/-6

15 42 033 210

ZS3321

- příkon: 30 W
- světelný tok: 2 400 lm
- náhrada za žárovku: 260 W
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°



- rozměr: 185 × 190 × 290 mm
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H07RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK07
- prodejní obal: 1 ks, krabice



ZS3331

1/-/-4

15 42 033 310

ZS3331

- příkon: 50 W
- světelný tok: 4 000 lm
- náhrada za žárovku: 430 W
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°



- rozměr: 195 × 240 × 335 mm
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H07RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK07
- prodejní obal: 1 ks, krabice




ZS3341

1/-/-4

15 42 033 410

ZS3341

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 1 000 lm
- maximální dosvit: 45 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 6–12 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion akupack



- typ baterie: 4 400 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 7,5 h
- typ napájecího konektoru: mikro USB B
- vybavení: otočná rukojeť
- rozměr: 170 × 125 × 45 mm
- hmotnost: 453 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice



P4533

1/-/-10

14 50 000 300

E-5145

8 592920 075807



P4534

1/-/-10

14 50 000 310

E1204

8 592920 077658

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 600 lm
- maximální dosvit: 35 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 2,5–3,5 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí



- napájení: Li-Ion akupack
- typ baterie: 3 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 3,5 h
- typ napájecího konektoru: mikro USB B
- vybavení: otočná rukojeť
- rozměr: 170 × 125 × 45 mm
- hmotnost: 436 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice



P4534

1/-/-10

14 50 000 310

E1204

8 592920 077658

## LED panely VELKÉ

- vestavné, přisazené i závěsné LED panely s příkonem 18–40 W
- ve tvaru čtverce, obdélníku i kruhu, s úhlem vyzařování 90°/120°
- značkové drivery, vysoká světelná efektivita – až 127 lm/W
- také stmívatelný LED panel, ovladač ovládá až 4 skupiny panelů
- řada PROFI se zárukou 3 roky, PROFI PLUS dokonce 5 let
- v nabídce i LED panel s nízkým indexem oslnění (UGR<19)


- příkon: 48 W
- světelný tok: 4 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 10 mm

- barva těla: bílá
- řada: PROFI PLUS
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22



**ZR1532**  
15 44 104 820

1/-/-/4  
ZR1532




- příkon: 48 W
- světelný tok: 4 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: 1 195 × 295 × 10 mm

- barva těla: bílá
- řada: PROFI PLUS
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22



**ZR3532**  
15 44 204 820

1/-/-/4  
ZR3532



- příkon: 40 W
- náhrada za žárovku: 2 × 36 W CFL
- světelný tok: 4 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné

- rozměr: 1 195 × 295 × 11,4 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROFI PLUS
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 19



**ZR3422**  
15 41 402 210

1/-/-/4  
ZR3422



- příkon: 40 W
- náhrada za žárovku: 2 × 36 W CFL
- světelný tok: 4 240 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné

- rozměr: 295 × 1 195 × 11,4 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROFI PLUS
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22



**ZR3412**  
15 41 401 200

1/-/-/4  
ZR3412

