



Základní popis

Rad	TeSys
Názov produktu	TeSys D
Typ produktu alebo komponentu	Stykač
Skrátený názov zariadenia	LC1D
Použití stykače	Ovládání motoru Odporová zátěž
Utilisation category	AC-1 AC-3 AC-4
Poles description	3P
Power pole contact composition	3 NO
[Ue] rated operational voltage	Výkonový obvod: ≤ 690 V AC 50 Hz Power circuit: ≤ 300 V DC
[Ie] rated operational current	9 A 60 °C) při ≤ 440 V AC-3 pro výkonový obvod 25 A 60 °C) při ≤ 440 V AC-1 pro výkonový obvod
Motor power kW	2,2 kW při 220...230 V AC 50 Hz (AC-3) 4 kW při 380...400 V AC 50 Hz (AC-3) 4 kW při 415...440 V AC 50 Hz (AC-3) 5,5 kW při 500 V AC 50 Hz (AC-3) 5,5 kW při 660...690 V AC 50 Hz (AC-3) 2,2 kW při 400 V AC 50 Hz (AC-4)
Typ ovládacího obvodu	AC at 50 Hz
Napětí ovládacího obvodu	230 V AC 50 Hz
Auxiliary contact composition	1 Z + 1 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV conforming to IEC 60947
Overvoltage category	III
[Ith] conventional free air thermal current	25 A (at 60 °C) for power circuit 10 A při <60 °C pro signalizační obvod
Irms rated making capacity	250 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947 140 A AC pro signalizační obvod vyhovuje IEC 60947-5-1

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

	250 A DC pro signalizační obvod vyhovuje IEC 60947-5-1
Rated breaking capacity	250 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
[Icw] rated short-time withstand current	30 A 40 °C - 10 min for power circuit 61 A 40 °C - 1 min for power circuit 105 A při <40 °C - 10 s pro výkonový obvod 210 A 40 °C - 1 s for power circuit 100 A - 1 s pro signalizační obvod 120 A - 500 ms pro signalizační obvod 140 A - 100 ms pro signalizační obvod
Jmenovitý proud pojistky	10 A gG pro signalizační obvod vyhovuje IEC 60947-5-1 25 A gG při ≤ 690 V koordinace typ 1 pro výkonový obvod 20 A gG at ≤ 690 V coordination type 2 for power circuit
Average impedance	2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz pro výkonový obvod
[Ui] rated insulation voltage	Výkonový obvod: 690 V vyhovuje IEC 60947-4-1 Power circuit: 600 V CSA certified Power circuit: 600 V UL certified Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-1 Signalling circuit: 600 V CSA certified Signalling circuit: 600 V UL certified
Electrical durability	2 Mcycles 9 A AC-3 at Ue ≤ 440 V 0.6 Mcycles 25 A AC-1 at Ue ≤ 440 V
Ztrátový výkon na pól	0,2 W AC-3 1.56 W AC-1
Front cover	Ano
Mounting support	Lišta Deska
Standardy	EN/IEC 60947-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1
Certifikácia výrobkov	UL CSA CCC EAC KC LROS (Lloyds register of shipping) DNV-GL RINA BV
Připojení - svorky	Power circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1...4 mm ² flexible without cable end Power circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1...4 mm ² flexible without cable end Power circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1...4 mm ² flexible with cable end Power circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1...2.5 mm ² flexible with cable end Power circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1...4 mm ² solid without cable end Power circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1...4 mm ² solid without cable end Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1...4 mm ² flexible without cable end Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1...4 mm ² flexible without cable end Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1...4 mm ² flexible with cable end Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1...2.5 mm ² flexible with cable end Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1...4 mm ² solid without cable end Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1...4 mm ² solid without cable end
Kroutící moment	Power circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm Power circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2 Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2
Operating time	12...22 ms closing 4...19 ms opening
Safety reliability level	B10d = 1369863 cykly contactor with nominal load vyhovuje EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cykly contactor with mechanical load vyhovuje EN/ISO 13849-1
Mechanická trvanlivost'	15 Mcyklů
Maximum operating rate	3600 cyc/h 60 °C

Doplňky

Provedení cívky	Bez vestavěného odrušovacího modulu
-----------------	-------------------------------------

Meze napětí ovl. obvodu	0,3...0,6 Uc -40...70 °C odpadnutí AC 50 Hz 0,8...1,1 Uc -40...60 °C provozní AC 50 Hz 1...1.1 Uc 60...70 °C provozní AC 50 Hz
Spotřeba při přítahu (VA)	70 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
Přidržený příkon ve VA	7 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
Tepelné ztráty	2...3 W při 50 Hz
Typ pomocných kontaktů	type mechanically linked 1 NO + 1 NC conforming to IEC 60947-5-1 type mirror contact 1 NC conforming to IEC 60947-4-1
Frekvence signalizačního obvodu	25...400 Hz
Minimální spínací proud	5 mA pro signalizační obvod
Minimální spínané napětí	17 V pro signalizační obvod
Nepřekrývající se čas	1.5 ms on de-energisation between NC and NO contact 1.5 ms on energisation between NC and NO contact
Izolační odpor	> 10 MΩ pro signalizační obvod
Kompatibilita kontaktu	M2
Označení kompatibility	LC1D
Motor power range	1,1...2 kW při 200...240 V 3 phases 2,2...3 kW při 380...440 V 3 phases 4...6 kW at 380...440 V 3 phases 4...6 kW at 480...500 V 3 phases
Typ motorového spouštěče	Přímý on-line stykač
Napětí cívky stykače	230 V AC standardní

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20 front face conforming to IEC 60529
Protective treatment	TH conforming to IEC 60068-2-30
Pollution degree	3
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...60 °C 60...70 °C with derating
Teplota okolitého vzduchu na skladovanie	-60...80 °C
Pracovní nadmořská výška	0...3000 m
Požární odolnost	850 °C vyhovuje IEC 60695-2-1
Flame retardance	V1 vyhovuje UL 94
Mechanická robustnost	Vibrations contactor open: 2 Gn, 5...300 Hz Vibrations contactor closed: 4 Gn, 5...300 Hz Shocks contactor open: 10 Gn for 11 ms Shocks contactor closed: 15 Gn for 11 ms
Výška	77 mm
Šířka	45 mm
Hĺbka	86 mm
Čistá hmotnosť	0,32 kg

Balenie

Hmotnosť balenia 1	354 g
--------------------	-------

Nabídka udržiteľnosti

Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	Deklarácia REACH
Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)	Áno
Smernica EÚ RoHS	Súlad Deklarácia EÚ RoHS
Neobsahuje toxické ťažké kovy	Áno
Neobsahuje ortuť	Áno

Informácie o výnimke zo smernice RoHS	Áno
Nariadenie RoHS Číny	Deklarácia RoHS Číny Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	Environmentálny profil produktu
Okružný profil	Informácie o ukončení životnosti
OEEZ	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzovať do odpadkových košov.
Neobsahuje PVC	Áno

Záruční lhůta

Záruka	18 months
--------	-----------