



3VA1340-4EF32-0AA0

3VA13 do 400 A

Termomagnetické nadproudové spouště TM240 (ATAM)

- Nastavitelná hodnota proudu I_t tepelné spouště.
- Nastavitelná hodnota proudu I_{ik} okamžité zkratové spouště.

I _{ca} [kA]	I _n [A]	Objednací kód	Nastavení		Hmotnost [kg]	Balení [ks]
			I _t [A]	I _{ik} [A]		
36 (S)	320	3VA1332-4EF32-0AA0	220 ÷ 320	1 600 ÷ 3 200	4,931	1
	400	3VA1340-4EF32-0AA0	280 ÷ 400	2 000 ÷ 4 000	4,960	1
55 (M)	320	3VA1332-5EF32-0AA0	220 ÷ 320	1 600 ÷ 3 200	4,927	1
	400	3VA1340-5EF32-0AA0	280 ÷ 400	2 000 ÷ 4 000	4,924	1



3VA1463-4EF32-0AA0

3VA14 do 630 A

Termomagnetické nadproudové spouště TM240 (ATAM)

- Nastavitelná hodnota proudu I_t tepelné spouště.
- Nastavitelná hodnota proudu I_{ik} okamžité zkratové spouště.

I _{ca} [kA]	I _n [A]	Objednací kód	Nastavení		Hmotnost [kg]	Balení [ks]
			I _t [A]	I _{ik} [A]		
36 (S)	500	3VA1450-4EF32-0AA0	350 ÷ 500	2 500 ÷ 5 000	4,934	1
	630	3VA1463-4EF32-0AA0	440 ÷ 630	2 520 ÷ 5 040	4,942	1
55 (M)	500	3VA1450-5EF32-0AA0	350 ÷ 500	2 500 ÷ 5 000	4,943	1
	630	3VA1463-5EF32-0AA0	440 ÷ 630	2 520 ÷ 5 040	4,914	1



3VA1510-5EF32-0AA0

3VA15 do 1 000 A

Termomagnetické nadproudové spouště TM240 (ATAM)

- Nastavitelná hodnota proudu I_t tepelné spouště.
- Nastavitelná hodnota proudu I_{ik} okamžité zkratové spouště.

I _{ca} [kA]	I _n [A]	Objednací kód	Nastavení		Hmotnost [kg]	Balení [ks]
			I _t [A]	I _{ik} [A]		
55 (M)	630	3VA1563-5EF32-0AA0	440 ÷ 630	3 150 ÷ 6 300	13,520	1
	800	3VA1580-5EF32-0AA0	560 ÷ 800	4 000 ÷ 8 000	13,748	1
	1 000	3VA1510-5EF32-0AA0	700 ÷ 1 000	5 000 ÷ 10 000	13,933	1
70 (H)	630	3VA1563-6EF32-0AA0	440 ÷ 630	3 150 ÷ 6 300	12,921	1
	800	3VA1580-6EF32-0AA0	560 ÷ 800	4 000 ÷ 8 000	13,833	1
	1 000	3VA1510-6EF32-0AA0	700 ÷ 1 000	5 000 ÷ 10 000	13,946	1