

„Připojená“ domácnost

drátové spínací přístroje s měřením spotřeby Valena™ Life/Allure with Netatmo



7 522 93



7 527 93



0 697 96



0 648 79



4 120 15



Každá instalace vždy vyžaduje zapojení startovacího kitu (umožňuje vytvoření ZigBee sítě a párování bezdrátových přístrojů s drátovými). Nastavení scénářů, ovládání pomocí mobilu, update firmwaru (důležité) nebo kontrola spotřeby (na mobilu nebo PC) vyžadují Wi-Fi síť 2,4 GHz s připojením na internet v dosahu brány. **Limity systému** viz str. 28.

Bal.	Obj. č.	Spínaná zásuvka
		Spínání a měření spotřeby připojené zátěže (statistiky v aplikaci Home + Control nebo na PC). Instalace do inst. krabice hloubky min. 40 mm (doporučená hloubka 50 mm a více). Ochrana proti přetížení. 16 A / max. 3680 W; cos φ 0,8 Aplikace Home + Control umožňuje: – spínání – přepnutí LED diody do signalizační funkce – chvilkové rozblíkání diody pro snadnou lokalizaci konkrétního přístroje – statistika měření spotřeby (denní, týdenní, měsíční) – přejmenování přístroje, přemístění do další místnosti (virtuálně, v aplikaci Home + Control) Umožňuje spárování s jedním nebo více bezdrátovými spínači. Dodává se včetně krytky a 1násobného rámečku v barvě krytky.
1	7 521 93	<input type="checkbox"/> Bílá – Valena Life with Netatmo
1	7 522 93	<input type="checkbox"/> Běžová – Valena Life with Netatmo
1	7 523 93	<input type="checkbox"/> Hliník – Valena Life with Netatmo
1	7 525 93	<input type="checkbox"/> Bílá – Valena Allure with Netatmo
1	7 526 93	<input type="checkbox"/> Běžová – Valena Allure with Netatmo
1	7 527 93	<input type="checkbox"/> Hliník – Valena Allure with Netatmo
1	7 528 93	<input type="checkbox"/> Černá – Valena Allure with Netatmo
1	7 529 93	<input type="checkbox"/> Perleť – Valena Allure with Netatmo
1	0 697 96	Šedá – Plexo s Netatmo

Bal.	Obj. č.	Spínaná mobilní zásuvka
1	0 648 87	Spínání a měření spotřeby připojené zátěže (statistiky v aplikaci Home + Control nebo na PC). 16 A / max. 3680 W; cos φ 0,8 Pomocí aplikace Home + Control: – spínání – přepnutí LED diody do signalizační funkce – chvilkové rozblíkání diody pro snadnou lokalizaci konkrétního přístroje – statistika měření spotřeby (denní, týdenní, měsíční) – přejmenování přístroje, přemístění do další místnosti (virtuálně, v aplikaci Home + Control) Umožňuje spárování s jedním nebo více bezdrátovými spínači. Barva černá

Bal.	Obj. č.	Spínaný kabelový výstup
		Spínání a měření spotřeby připojené zátěže (přehled v aplikaci Home + Control nebo na PC). Ochrana proti přetížení. 3000 W; cos φ 0,8 Aplikace Home + Control umožňuje: – spínání – přepnutí LED diody do signalizační funkce – chvilkové rozblíkání diody pro snadnou lokalizaci konkrétního přístroje – statistika měření spotřeby (denní, týdenní, měsíční) – přejmenování přístroje, přemístění do další místnosti (virtuálně, v aplikaci Home + Control) Umožňuje spárování s jedním nebo více bezdrátovými spínači. Dodává se včetně krytky a neosazuje se rámečkem (nelze tedy ani umístit do vícenásobného rámečku).
1	0 648 79	<input type="checkbox"/> Bílá
1	0 648 63	<input type="checkbox"/> Běžová
1	0 648 98	<input type="checkbox"/> Hliník
1	0 648 47	<input type="checkbox"/> Černá
1	0 648 51	<input type="checkbox"/> Perleť

Bal.	Obj. č.	Elektroměr na DIN lištu
1	4 120 15	Měření spotřeby okruhu (denní, týdenní, měsíční, přehled v aplikaci Home + Control nebo na PC). Dodáváno s 1 měřicím transformátorem. Velikost: 1 DIN.