

## 1fázové PVC

- 1fázový prodlužovací kabel na bubnu s PVC izolací
- prodlužovací kabel EMOS s tepelnou pojistkou
- stabilní stojánek, navíjecí buben a pogumovaná rukojeť
- **veškeré prodlužovací kabely na bubnu nabízíme i ve verzi SCHUKO**

- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí: 230 V~
- fixovaný střed
- tepelná pojistka
- krytí: IP20
- vodič: H05VV-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm<sup>2</sup>
- zatížení navinutého 230 V~: 4,35 A max./1 000 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 13 A max./3 000 W

= prodejní obal: 1 ks


**P19425P**

1/-/-1

19 08 042 510

NFH-050

- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí: 230 V~
- fixovaný střed
- tepelná pojistka
- krytí: IP20
- vodič: H05VV-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm<sup>2</sup>
- zatížení navinutého 230 V~: 4,35 A max./1 000 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 13 A max./3 000 W

= prodejní obal: 1 ks


**P19450P**

1/-/-1

19 08 045 010

NFH-049

- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí: 230 V~
- tepelná pojistka
- vypínač
- krytí: IP20
- vodič: H05VV-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm<sup>2</sup>
- zatížení navinutého 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 16 A max./3 680 W

= prodejní obal: 1 ks


**P194253**


1/-/-1

19 08 042 512

P194253

- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí: 230 V~
- tepelná pojistka
- vypínač
- krytí: IP20
- vodič: H05VV-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm<sup>2</sup>
- zatížení navinutého 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 16 A max./3 680 W

= prodejní obal: 1 ks


**P194504**

1/-/-1

19 08 045 020

P194504

- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí: 230 V~
- tepelná pojistka
- krytí: IP20
- vodič: H05VV-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm<sup>2</sup>
- zatížení navinutého 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 16 A max./3 680 W
- prodejní obal: 1 ks



**P19425**

1/-/-1

19 08 042 501

E-035 (DG-4ZR-F04)

- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí: 230 V~
- tepelná pojistka
- krytí: IP20
- vodič: H05VV-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm<sup>2</sup>
- zatížení navinutého 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 16 A max./3 680 W
- prodejní obal: 1 ks



**P19450**

1/-/-1

19 08 045 001

DG-4ZR-F04

- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí: 230 V~
- tepelná pojistka
- krytí: IP20
- vodič: H05VV-F3G
- průřez vodiče: 1,0 mm<sup>2</sup>
- zatížení navinutého 230 V~: 3,9 A max./900 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 10 A max./2 300 W
- prodejní obal: 1 ks



**P194151**

1/-/-2

19 08 141 500

DG-4ZR-15M-F04 (E-058)

- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí: 230 V~
- tepelná pojistka
- krytí: IP20
- vodič: H05VV-F3G
- průřez vodiče: 1,0 mm<sup>2</sup>
- zatížení navinutého 230 V~: 3,9 A max./900 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 10 A max./2 300 W
- prodejní obal: 1 ks



**P19420**

1/-/-1

19 08 142 001

DG-4ZR-F04 (E-058)

- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí: 230 V~
- tepelná pojistka
- krytí: IP20
- vodič: H05VV-F3G
- průřez vodiče: 1,0 mm<sup>2</sup>
- zatížení navinutého 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 10 A max./2 300 W
- prodejní obal: 1 ks



**P194252**

1/-/-1

19 08 142 500

P194252

- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí: 230 V~
- tepelná pojistka
- krytí: IP20
- vodič: H05VV-F3G
- průřez vodiče: 1,0 mm<sup>2</sup>
- zatížení navinutého 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 10 A max./2 300 W
- prodejní obal: 1 ks



**P19430**

1/-/-/1

19 08 143 001

DG-4ZR-F04



- počet zásuvek: 1× 2P + PE (spojka)
- napětí: 230 V~
- tepelná pojistka
- krytí: IP20
- vodič: H05VV-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm<sup>2</sup>
- zatížení navinutého 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 16 A max./3 680 W
- prodejní obal: 1 ks



**P19125**

1/-/-/1

19 08 012 501

DG-XZF01 (E-077)



- počet zásuvek: 1× 2P + PE (spojka)
- napětí: 230 V~
- tepelná pojistka
- krytí: IP20
- vodič: H05VV-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm<sup>2</sup>
- zatížení navinutého 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 16 A max./3 680 W
- prodejní obal: 1 ks



**P19150**

1/-/-/1

19 08 015 001

DG-XZF01 (E-F8A)

